

<b>Denominazione</b>	<b>CONTRAST URBAN STYLE Velatura Acrilica Lucida o Perlata</b>
<b>Descrizione</b>	Velature acriliche lucide e perlate.
<b>Caratteristiche principali</b>	Finitura per l'arredamento di interni.
<b>Baldini Tecnicolor</b>	E' possibile colorare Contrast Urban Style Acrilica Velatura Lucida o Perlata con Paste Coloranti Edilizia e con macchine tintometriche Baldini Tecnicolor Edilizia
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	B4.C.O.A.2.FA Pittura per strato di finitura in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, lucida, acrilica.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture per effetti decorativi Valore limite UE di COV per Contrast Urban Style (cat. A/I): 200 g/L (2010). Contrast Urban Style contiene al massimo 100 g/L di COV.
<b>Preparazione dei supporti</b>	<b>SUPERFICI MURALI</b> Muri nuovi. Assicurarsi che il muro sia asciutto e ben stagionato. Togliere, spazzolandoli, eventuali detriti non aderenti. Isolare il muro con Fissativo Acrilico. Applicare una mano di Dream Pittura Decorativa del colore desiderato. Applicare quindi Urban Style Contrast. - Muri già verniciati. Togliere, spazzolandoli, eventuali detriti non aderenti. Stuccare eventuali imperfezioni con Stuccotone in pasta. Isolare il muro con Fissativo Acrilico. Applicare una mano di pittura Dream Pittura Decorativa del colore desiderato. Applicare quindi Urban Style Contrast. <b>LEGNO</b> Legno nuovo o verniciato con superficie aderente Carteggiare il supporto con carta abrasiva fine. Applicare una mano di Solden Plus. Carteggiare nuovamente il supporto. Applicare una mano o due mani di Dream Pittura Decorativa del colore desiderato. Applicare quindi Urban Style Contrast. Legno verniciato con superficie non aderente Togliere con carta abrasiva la vernice sfaldante. Stuccare eventuali imperfezioni con Stuccotone in pasta. Applicare una mano di Solden Plus. Carteggiare nuovamente il supporto. Applicare una mano di Dream Pittura Decorativa del colore desiderato. Applicare quindi Urban Style Contrast. <b>METALLO</b> Superficie nuova Pulire il supporto eliminando così qualsiasi presenza di grasso, quindi asciugarlo. Eliminare eventuale presenza di calamina o ruggine con carta abrasiva. Applicare una mano di Noxidin Antiruggine. Applicare una mano di Dream Pittura Decorativa del colore desiderato. Applicare quindi Urban Style Contrast. Superficie precedentemente trattata Eliminare con carta abrasiva le eventuali tracce di ruggine o vernice sfaldata precedentemente applicata. Applicare una mano di Noxidin Antiruggine. Applicare una mano di Dream Pittura Decorativa del colore desiderato. Applicare quindi Urban Style Contrast.
<b>Ciclo applicativo</b>	<b>EFFETTO SPATOLATO:</b> Dopo aver preparato il supporto, ad essiccazione completa procedere immediatamente (su Contrast Velatura Acrilica ancora bagnato) con la lavorazione a spatola fino a raggiungere l'effetto estetico desiderato, su un solo metro quadrato di superficie utilizzando la pennellina. Attenzione: lasciare sempre un bordo di 4-5 cm di Contrast Velatura Acrilica non trattato a spatola, questo consente di conservare una zona utile per la fusione ottimale con i metri quadri che andrete a lavorare successivamente. Procedere sui metri quadri successivi realizzando l'effetto estetico e andando a completamento anche sul bordo che avevate lasciato a pennellina nell'area attigua già precedentemente decorata.

**EFFETTO TAMPONATO:**

Ad essiccazione completa di Dream Pittura Decorativa, applicare Contrast Velatura Acrilica (Lucida o Perlata) su un solo metro quadro di superficie utilizzando la pennellina. Procedere immediatamente (su Contrast Velatura Acrilica ancora bagnato) con la lavorazione a tampone fino a raggiungere l'effetto estetico desiderato. Attenzione, lasciare sempre un bordo di 4-5 cm di Contrast Velatura Acrilica non trattato a spatola, questo consente di conservare una zona utile per la fusione ottimale con i metri quadri che andrete a lavorare successivamente.

Procedere sui metri quadri successivi realizzando l'effetto estetico e andando a completamento anche sul bordo che avevate lasciato a pennellina nell'area attigua già precedentemente decorata.

**EFFETTO SPUGNATO:**

Diluire Contrast Velatura Acrilica con acqua al 25%. Applicare contrast Velatura Acrilica così preparato sul Dream Pittura Decorativa, utilizzando una spugna naturale ed elaborando l'effetto estetico desiderato. Attenzione, ricordare di ruotare spesso la spugna nelle mani, in modo da non ripetere sempre lo stesso "disegno".

**Condizioni dell'ambiente e del supporto:**

temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C;

umidità relativa dell'ambiente : < 80%;

temperatura del supporto : min. 5°C / max. +35°C;

umidità del supporto : < 10 di U.R.

**Precauzioni di sicurezza**

Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.

Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-97 e successive modifiche ed integrazioni).

Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

**Voce di capitolato**

Applicazione di URBAN STYLE CONTRAST Velatura Acrilica con un consumo medio di \_\_\_\_\_ lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di € \_\_\_\_\_ al mq. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

**Caratteristiche ed altre informazioni tecniche****Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Lucida, perlescente
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,010 ÷ 1,050
Viscosità Brookfield cps	MPL 021 (ASTM D 2196)	2500 ÷ 3500
Resa teorica per mano	MPL 052 (ISO 7254)	6 - 8 m <sup>2</sup> \ lt
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso ( riferito al Bianco )	MPL 027 (UNI 8906)	23 ÷ 29
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Fuori Polvere h	MPL 033	N.D.
Secco al tatto h	MPL 033	2 ÷ 4
Secco in profondità h	MPL 033	24
Sovraverniciabilità h	MPL 037	Dopo 12
Esterni \ Interni		NO / SI

<b>Caratteristiche ed altre informazioni tecniche</b>	<b>Metodo</b>	<b>Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.</b>
Colori		Tinte di cartella
Legante		Acrilica
Diluyente		Acqua
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione con pennellessa, straccio, tampone, spatola		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

 **BALDINI VERNICI**  
*Protagonisti del colore*

Cromology Italia S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199119955 Fax 199119977  
[www.baldinivernici.it](http://www.baldinivernici.it), E-mail: info@baldinivernici.it