

Denominazione	TERRE MEDICEE
Descrizione	<p>TERRE MEDICEE è un prodotto decorativo con effetto screziato multicolore ideale per la decorazione di pareti in muratura interne. TERRE MEDICEE conferisce alle superfici un gradevole aspetto chiazzato con disomogeneità cromatiche. Il prodotto, ottenuto con un particolare procedimento, è costituito di flocculi bianchi che non interagiscono con il pigmento utilizzato per la colorazione creando il caratteristico effetto multicolore. La particolare natura dei flocculi fa sì che possano esserci differenze tra un lotto e l'altro e variazioni cromatiche sul prodotto colorato finale.</p> <p>Gli effetti decorativi sono caratterizzati da screziature che, in funzione degli attrezzi utilizzati, permettono di creare finiture sempre diverse nelle tinte e nell'aspetto. Il prodotto è a base acqua, inodore, con un basso contenuto di VOC.</p>
Caratteristiche principali	TERRE MEDICEE è fornito come "BASE NEUTRA" a cui è sufficiente aggiungere piccole quantità di paste concentrate di pigmento per ottenere un elevato numero di tinte. Per la variabilità dei flocculi contenuti in TERRE MEDICEE i toni delle cartelle colori devono essere considerati puramente indicativi.
Baldini Tecnicolor	E' possibile colorare TERRE MEDICEE con il Sistema Tintometrico Baldini Tecnicolor Edilizia. Aggiungere alla base neutra TERRE MEDICEE la quantità di pasta colorante indicata dalla formula della tinta desiderata. Mescolare preferibilmente a mano con una spatola. L' uso del miscelatore meccanico non è consentito ; l'eventuale omogeneizzazione tramite mixer deve essere effettuata per un massimo di 15 secondi al fine di evitare la disaggregazione/scioglimento dei flocculi.
Classificazione (UNI 8681)	B.4.C.0.A.0.FA Pittura per finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, lucida, acrilica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per effetti decorativi Valore limite UE di COV per TERRE MEDICEE (cat. A/I): 200 g/L (2010). TERRE MEDICEE contiene al massimo 100 g/L di COV.
Norme d'impiego e Preparazione del supporto	<p>INTONACI CEMENTIZI O BASE GESSO: Assicurarsi che l'intonaco sia asciutto e adeguatamente stagionato (minimo 4 settimane). Se necessario provvedere al consolidamento con prodotti idonei. In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con adeguati biocidi. Applicare un'eventuale mano di Fissativo Acrilico all'Acqua Superconcentrato. Applicare una o due mani di Farina di Quarzo.</p> <p>VECCHIE PITTURE: Se la pittura vecchia non è perfettamente ancorata deve essere asportata meccanicamente. Eventuali difetti devono essere stuccati. In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con adeguati biocidi. Applicare un'eventuale mano Fissativo Acrilico all'Acqua Superconcentrato. Applicare una o due mani di Farina di Quarzo.</p>
Applicazione	<p>TERRE MEDICEE può essere applicato in due differenti modi: a pennello ed anche a rullo.</p> <p>Applicazione a pennello: applicare una mano di Farina di Quarzo ed attendere la perfetta essiccazione. Mescolare manualmente per omogeneizzare il prodotto con una spatola facendo attenzione a non danneggiare i flocculi contenuti nel prodotto. Infine utilizzando una pennellessa a setole morbide, distribuire il prodotto a mani incrociate. Attendere dai 10 ai 20 minuti e verificare al tatto che la parte liscia del prodotto sia asciutta; quindi procedere alla lavorazione dei flocculi, che risulteranno ancora bagnati, utilizzando una spatola di plastica flessibile.</p> <p>Applicazione a rullo: applicare una mano di Farina di Quarzo ed attendere la perfetta essiccazione, mescolare manualmente per omogeneizzare il prodotto con una spatola facendo attenzione a non danneggiare i flocculi nel prodotto. Utilizzare un rullo di lana a pelo medio. Togliere l'eccesso di prodotto facendo scorrere il rullo su una retina; distribuire omogeneamente il prodotto con rullate di circa 50-60 cm dall'alto verso il basso e successivamente da destra a sinistra (è importante che i movimenti del rullo siano lenti per favorire l'adesione dei flocculi al supporto). Attendere dai 10 ai 20 minuti e verificare al tatto che la parte liscia del prodotto sia asciutta; quindi procedere alla lavorazione dei flocculi, che risulteranno ancora bagnati, utilizzando una spatola di plastica flessibile.</p>
Consigli pratici	<p>Non applicare in condizioni ambientali sfavorevoli. Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso. Il prodotto è sovraverniciabile con i tradizionali prodotti all'acqua per l'edilizia.</p> <p>Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +30°C; umidità relativa dell'ambiente: < 70%; temperatura del supporto: min. +10°C / max. +30°C; umidità del supporto: < 10 di U.R.</p>

Precauzioni di sicurezza

Il prodotto può essere applicato anche su supporti di natura diversa previo trattamento con un adeguato primer isolante.
 Conservare il barattolo ben chiuso, in luogo asciutto, al riparo dal gelo e in ambienti con temperatura compresa fra +5°C e +30°C. Teme il gelo.
 Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
 I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Voce di capitolato

Applicazione di TERRE MEDICEE con un consumo medio di _____ lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al mq. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		—
Massa volumica g/ml	(UNI 8910)	1,04 ÷ 1,08
Viscosità Brookfield cps	(ASTM D 2196)	9000 ÷ 14000
Resa teorica per mano M ² /L		8 ÷ 10
pH		6,0 ÷ 7,0
Punto di Infiammabilità °C	(UNI 8909)	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	(UNI 10154)	Almeno 12 mesi
Secco al tatto h		5 ÷ 6
Secco in profondità H		24
Superficie di applicazione		Per interni
Colori		Tinte di cartella
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso; eventualmente diluire max. 5%
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso; eventualmente diluire max. 5%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

 **BALDINI VERNICI**
Protagonisti del colore

Cromology Spa

Sede Legale: Via IV Novembre 4

55016 Porcari (LU) ITALY

Tel. 199119955 Fax 199119977

www.baldinivernici.it, E-mail: info@baldinivernici.it