

**NOBILI
MANIE**



NOBILI MANIE è un prodotto decorativo per interni che permette di realizzare particolari effetti luce con riflessi oro argento o rossi a seconda della base utilizzata. I pigmenti di pregio contenuti nel prodotto sono in grado di orientare la luce e conferiscono alle superfici su cui è applicato l'aspetto setoso.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	<ul style="list-style-type: none">NOBILI MANIE è disponibile nelle basi: oro, argento e rossa.Si possono ottenere i colori di cartella con il Sistema TintometricoA seconda della tecnica utilizzata è possibile realizzare i suggestivi effetti Nuvola e Tessuto.
BALDINI TECNICOLOR	E' possibile colorare NOBILI MANIE con il Sistema Tintometrico Baldini Tecnicolor Edilizia.
CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)	B.4.C.0.A.2.FA Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco, acrilica.
CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)	Pitture per effetti decorativi Valore limite UE di COV per Nobili Manie New (cat. A/I): 200 g/L (2010). Nobili Manie New contiene al massimo 100 g/L di COV.
NORME D'IMPIEGO E PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	NOBILI MANIE può essere applicato su superfici di natura diversa previo trattamento delle stesse. INTONACI CEMENTIZI NUOVI O BASE GESSO Assicurarsi che l'intonaco sia asciutto e adeguatamente stagionato (minimo 4 settimane). Se necessario provvedere al consolidamento con prodotti idonei. In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con adeguati biocidi. Applicare un'eventuale mano di Fissativo Acrilico all'Acqua Superconcentrato. Applicare una o due mani di Pittura di Fondo per Decorativi. INTONACI CEMENTIZI GIÀ DIPINTI CON VECCHIE PITTURE Se la pittura vecchia non è perfettamente ancorata deve essere asportata meccanicamente. Eventuali difetti devono essere stuccati. In presenza di muffe o alghe trattare la superficie con adeguati biocidi. Applicare un'eventuale mano di Fissativo Acrilico all'Acqua Superconcentrato. Applicare una o due mani di Pittura di Fondo per Decorativi.
APPLICAZIONE	NOBILI MANIE è pronto all'uso e si applica a pennello in mano unica. L'applicazione può essere effettuata in molti modi diversi e con numerosi attrezzi differenti. A seconda della modalità di applicazione prescelta si otterranno effetti estetici diversi e nuovi. EFFETTO NUVOLA Applicare NOBILI MANIE a pennello incrociando continuamente il senso di stesura; livellare quindi ulteriormente il prodotto passandolo con una spatola di plastica. EFFETTO TESSUTO Applicare NOBILI MANIE come fosse una tradizionale idropittura. Prima dell'essiccazione, passare la superficie con una spazzola rigida avendo cura di mantenere sempre lo stesso senso. Tale effetto è consigliato per piccole superfici.

CONSIGLI PRATICI

Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso.
Condizioni dell'ambiente e del supporto:
temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell'ambiente: < 75%;
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
umidità del supporto: < 10 di U.R.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di NOBILI MANIE con un consumo medio di _____ Lt/m² da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m² compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,19 ÷ 1,28
Viscosità Brookfield Cps	ASTM D 2196	11000 ÷ 14000
Resa teorica per mano m ² /Lt		5 ÷ 6
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 12 mesi
Resistenza alla diffusione d'acqua SD (spessore film 166 micron secchi)	UNI EN ISO 7783-2	0,0170 m μ = 103 Alta permeabilità al vapore (Classe V1)
Lavabilità N° colpi spazzola	UNI 10560	3000 cicli
Presenza di Sporco ΔL	UNI 10792	1,15 Molto bassa
Secco al tatto (h)		3 ÷ 4
Secco in profondità (h)		14 ÷ 24
Colori		Cartella Colori
Superficie di applicazione		Interni
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a pennello/spatola di plastica (% in volume)		Pronto all'uso
Applicazione a pennello/spazzola rigida (% in volume)		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.