EDILFIX Codice scheda BVE224715T



Protagonisti del colore

Rev. 03 del 10.04.2024

Pag. 1 di 3









DESCRIZIONE DEL PRODOTTO					
Descrizione	Fissativo acrilico a solvente incolore				
Destinazione d'uso	 Esterno Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile. Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte. 				
Caratteristiche principali	 Elevato potere di penetrazione ed ancoraggio Altamente consolidante ed uniformante; Trasparente. Applicabile anche in ambienti molto umidi (su supporto asciutto). Pronta all'uso. 				
Dati tecnici principali	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.		
	Resa teorica per mano (prodotto diluito)	ISO 7254	4÷6 m²/L		
Colori disponibili	Trasparente				
POSA IN OPERA					
Diluizione e preparazione del prodotto	Pronto all'uso Miscelare prima dell'uso				
Strumenti per l'applicazione	Pennello: setola sinteticaRullo: pelo corto				
Ciclo Applicativo	Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4÷6 settimane affinché si completi il naturale processo di carbonatazione. Anche eventuali rappezzi dovranno essere lasciati maturare perfettamente. Ripulire accuratamente la superficie da polvere e altre sostanze che possano impedire la penetrazione del prodotto. Si applica su fondo perfettamente asciutto. Secco al tatto: max 1 h Secco in profondità: 5÷6 h Sovraverniciabilità: 12÷24 h				

EDILFIX Codice scheda BVE224715T



Protagonisti del colore

Rev. 03 del 10.04.2024

Pag. 2 di 3









Condizioni di applicazione	 Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto. Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +35°C Umidità relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi umidità del supporto: < 10 di U.R. 			
Incompatibilità conosciute	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico			
Pulizia degli attrezzi	Lavare con solvente subito dopo l'uso.			
Precauzioni di sicurezza	 Conservare il contenitore ben chiuso e al riparo dal gelo. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali 			
Avvertenze/Consigli pratici	 Richiudere immediatamente il contenitore dopo l'uso. Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C. 			
VOCE DI CAPITOLATO				
	Applicazione del primer EDILFIX in fase solvente. a base di resine acriliche ed additivi stabilizzanti ed uniformanti di assorbimento. Idoneo per impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente. EDILFIX si applica a pennello o rullo, con una resa indicativa pari a 4÷6 m²/lt. Prezzo in opera pari a € al m² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.			

EDILFIX Codice scheda BVE224715T



Protagonisti del colore

Rev. 03 del 10.04.2024

Pag. 3 di 3









ALTRE INFORMAZIONI

Classificazione COV
(Direttiva
2004/42/CE)

Primer fissanti

Valore limite UE di COV per Edilfix (cat. A/h): 750 g/L (2010). EDILFIX contiene al massimo 750 g/L di COV.

2004/42/CL)	EDILITA CONCIENE di Massimo 730 g/L di COV.			
Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.	
	Massa volumica	UNI 2811-1	ca. 0,820 g/ml	
	Viscosità ISO Ø 3	ISO 2431	ca. 30 s	
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	>21	
	Contenuto solidi	UNI 3251	8.2÷9.6 %	
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi	
	Legante		Acrilico	
	-	•		

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

