

**STUCCO
RASANTE**



Stucco in pasta bianco pronto all'uso per interni, specifico per la rasatura di muri e soffitti e ideale per grandi superfici.

**CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO**

STUCCO RASANTE è ideale per la rasatura di grandi superfici, grazie alla sua particolare lavorabilità. Utilizzabile su supporti interni a gesso e calcestruzzo, lastre di cartongesso e intonaci vari.

STUCCO RASANTE è un prodotto:

- Pronto all'uso;
- Ad applicazione facile e rapida
- Ad ottima lavorabilità

Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione, facile carteggiabilità ed assicura un ottimo ancoraggio alle pitture.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: Pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture male ancorate ed in fase di distacco. Su supporti particolarmente porosi a base calce e cemento, si consiglia di utilizzare Fissativo Acrilico per bloccare lo spolvero.

APPLICAZIONE: STUCCO RASANTE è pronto all'uso. Caricare la spatola con il prodotto ed applicare sulla superficie imprimendo sull'attrezzo una leggera pressione uniforme e costante. Ad essiccazione avvenuta (dopo 10 ore) carteggiare per pareggiare la superficie.

In caso di spessori elevati (oltre 2 mm) si consiglia di riempire con più applicazioni successive, con spessore massimo di 1,5 mm per ogni strato.

Dopo aver carteggiato, spazzolare bene e accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito e asciutto prima di procedere con il ciclo di pitturazione prescelto.

CONSIGLI PRATICI

Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore e al riparo dal gelo.

Dopo l'uso e prima di richiudere il barattolo stendere sulla superficie del prodotto un velo di acqua per evitarne l'indurimento. Per utilizzi successivi togliere il velo di acqua e riutilizzare il prodotto.

Non rimettere nel contenitore residui secchi o sporchi

Non utilizzare a temperature troppo basse. Teme il gelo. (La temperatura ottimale di applicazione è compresa da +5°C a +40°C).

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso, smaltire i contenitori vuoti ed eventuali rimanenze di prodotto secondo le disposizioni delle autorità locali.

CODICE SCHEDA BVE224820

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA
Aspetto e finitura Gloss		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,800 ÷ 1,900
Viscosità		Tixotropico
Spessore secco consigliato micron per mano		1000 ÷ 1500
Resa teorica per mano (per uno spessore di circa 1mm) m ² \Kg		1
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	12 mesi
Sovraverniciabilità h		Dopo 10 – 12 h
Carteggiabilità h		Dopo 10 – 12 h
Colori		Bianco
Superficie di applicazione		Interni
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a spatola % in volume		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.