



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Descrizione	Fondo fissativo trasparente a base di resine acriliche all'acqua		
Destinazione d'uso	In Interno ed Esterno <ul style="list-style-type: none">• Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile• Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite, dipinte o parzialmente degradate		
Caratteristiche principali	<p>Il FISSATIVO ECOLABEL è indicato per i supporti in esterno. Grazie all'elevato potere ancorante migliora l'adesione e l'applicazione delle pitture per esterno. Consolida il supporto in profondità garantendo una maggiore durata nel tempo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Alta penetrazione nel supporto;• Migliora l'aderenza della pittura;• Uniforma l'assorbimento del supporto. <p>Questo prodotto ha ricevuto il marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea perché: contribuisce alla riduzione dell'inquinamento idrico ed atmosferico e dei rifiuti. Formula A+, Certificazione Ecolabel Il prodotto risponde ai requisiti del Decreto 06/08/2022 Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="text-align: center;"> EU Ecolabel: IT/44/001</div><div style="text-align: center;"></div><div style="font-size: small;"><p>*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). Secondo quanto stabilito nel Decreto n° 2011-321 del 23 Marzo 2011 (Regolamentazione francese sul livello di emissioni nell'aria in interno)</p></div></div>		
Dati tecnici principali	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Resa teorica per mano (prodotto diluito)	ISO 7254	15 ÷ 17 m ² /L
Colori disponibili	Trasparente		



POSA IN OPERA	
Diluizione e preparazione del prodotto	Applicazione a pennello (parti di prodotto: parti di acqua): 1:4 - 1:2,5 in volume con acqua
Strumenti per l'applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Pennello
Preparazione del supporto	SUPPORTI NUOVI: stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare SUPPORTI GIÀ VERNICIATI: rimuovere eventuali vernici in fase di distacco. Stuccare le imperfezioni e carteggiare le parti stuccate. Per ogni litro di fissativo aggiungere 4 litri di acqua, per superfici poco assorbenti aggiungere 6 litri di acqua per ogni litro di fissativo.
Sistema di applicazione	Con il supporto asciutto, applicare 1 mano di FISSATIVO ECOLABEL. Una volta asciutto, procedere con l'applicazione del prodotto di finitura <ul style="list-style-type: none">• Secco al tatto: 1 h• Secco in profondità: 4÷6 h• Sovraverniciabilità: 4÷6 h
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Per ottenere un risultato ottimale e verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata, si consiglia di aggiungere all'atto dell'applicazione a FISSATIVO ECOLABEL, che è incolore, una piccola quantità di pittura murale. In questo modo si eviterà di lasciare delle aree scoperte.• Per evitare la formazione di chiazze traslucide in fase di applicazione aumentare la diluizione.• Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C• Umidità relativa dell'ambiente: <70%• Temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C• Umidità del supporto: <10 di U.R.• Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente.
Incompatibilità conosciute	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
Pulizia degli attrezzi	Con acqua
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
Avvertenze	nessuna



VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di FISSATIVO ECOLABEL con un consumo medio di _____ L/m² da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m². compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

ALTRE INFORMAZIONI

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Primer fissanti. Valore limite UE di COV per FISSATIVO ECOLABEL (cat. A/h): 30 g/L (2010). FISSATIVO ECOLABEL contiene al massimo 15 g/L di COV.		
Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	1,000÷1,030 g/ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	3.000÷5.000 cps
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi
	Legante		Acrilico

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.