

Denominazione	HI-RES PROFESSIONAL ZINCANTE A FREDDO SPRAY
Descrizione	Vernice aerosol acrilica protettiva.
Caratteristiche principali	Anticorrosivo; Prodotto non idoneo per carrozzeria.
Ciclo applicativo	Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da verniciare ed asportare l'eventuale vernice in fase di distacco. Ove possibile carteggiare con carta abrasiva per favorire l'adesione della vernice al supporto. Dopo circa 24 ore si può procedere alla finitura con smalti sintetici.
Consigli pratici	Agitare energicamente prima dell'uso, in modo da favorire la distribuzione uniforme della polvere di zinco. Erogare in modo uniforme. La bombola è dotata di valvola autopulente. A fine lavoro non è necessario compiere alcuna operazione prima di riporre la bombola. Rimozione del prodotto con acetone o diluente nitro.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Recipiente sotto pressione.• Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a +50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.• Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• Conservare fuori dalla portata dei bambini.
Voce di capitolato	Applicazione di HI-RES PROFESSIONAL ZINCANTE A FREDDO SPRAY con un consumo medio di _____ lt/mq da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al mq. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

HI-RES PROFESSIONAL ZINCANTE A FREDDO

Codice scheda BVE292855

Rev.1 del 1.7.2015 Pag. 2 di 2

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Brillante o Opaco
Spessore secco consigliato micron per mano	ISO 2808	20 ÷ 30
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	< 21
Resa teorica per mano mq\ conf.	MPL 062	1,8 ÷ 2,2
Secco in profondità h	MPL 060	Max 27
Esterni\Interni		S\SI
Colori		Zincatura chiara
Legante		Acrilico
Tipo propellente		Propano, Butani
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

 **BALDINI VERNICI**
Protagonisti del colore

Cromology Italia S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977
www.baldinivernici.it, E-mail: info@baldinivernici.it