

## PRIMER

### DESCRIZIONE GENERALE

#### Definizione

Pittura di fondo (primer) all'acqua, isolante, aderente, per interni ed esterni, bianca, senza tensione superficiale e inodore.

#### Legante

Legante cationico in fase acquosa

#### Proprietà

- Eccellente potere coprente delle macchie (tannini del legno, nicotina, fuliggine, macchie d'acqua secche, ecc.)
- Eccellenti caratteristiche di primer
- Compatibile con tutte le normali pitture monocomponenti a base acqua o solvente
- Essiccazione rapida
- Eccellente fondo isolante per l'applicazione di tappezzerie

#### Applicazioni

- Come mano di fondo isolante, prima dell'applicazione di qualsiasi normale pittura monocomponente a base acqua o solvente.
- Come primer su legno, vecchie pitture coerenti, vetro, metalli non ferrosi e, previa prova preliminare, su materie plastiche dure e supporti plastificati, satinati o verniciati.

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Viscosità: Pronto all'uso

Colore: Bianco

Odore: Trascurabile

Stoccaggio (20°C): Almeno 12 mesi in confezioni ben chiuse.  
Teme il gelo e calore.

Confezioni: 0,75l - 10l

#### Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)

Valore limite: (cat. A/g): 30 g/l (2010). *Classidur Universal Primer Xtrem* contiene al massimo 30 g/l di COV.

### RISULTATI DI LABORATORIO

Aspetto: Satinato-opaco

Densità: 1,42 (valore medio)

Residuo secco: 56 % (in peso, valore medio)

#### Essiccazione (a 20°C e U.R. < 65%)

- Asciutto al tatto dopo circa 1 ora.
- Lasciare asciugare per 4-6 ore prima di applicare la mano di finitura.

Una temperatura bassa e un tasso di umidità elevato rallentano l'essiccazione.

### APPLICAZIONE

#### Stato del supporto

Il supporto deve essere asciutto, coerente e preparato a regola d'arte.

#### Metodi di applicazione

Pennello, rullo, pistola airless

#### Diluizione

Pennello, rullo: pronto all'uso

#### Pistola airless

Può essere applicato senza diluizione con pistole airless di capacità teorica uguale o superiore a 3 l/min.

Ugello: 0,015-0,019 pollici

Pressione: 180-200 bar

Filtro: 60 mesh

#### Pulizia degli attrezzi

Con acqua, immediatamente dopo l'applicazione. Pulire accuratamente gli attrezzi prima e dopo l'uso (pistola, rullo...). *Classidur Universal Primer* è incompatibile con altri prodotti.

#### Tinteggiatura

Disponibile in 6 colori base. Dato l'impiego di leganti appositamente scelti per le loro buone caratteristiche isolanti, la tinteggiatura di *Classidur Universal Primer Xtrem* con coloranti universali può comportare un rischio di incompatibilità. Si consiglia sempre una prova preliminare.

#### Temperatura minima di applicazione

+ 8°C (Temperatura del supporto)

#### Resa

Per una copertura ottimale delle macchie, prevedere un consumo minimo di 9-11 m<sup>2</sup>/l

#### Ciclo di applicazione

1 mano di *Classidur Universal Primer Xtrem*

1-2 mani di pittura monocomponente a base acqua o solvente.

#### Osservazioni

- Non applicare *Classidur Universal Primer Xtrem* direttamente su ferro o acciaio,
- All'esterno, il legno grezzo deve essere tassativamente trattato con un primer impregnante adeguato,
- *Classidur Universal Primer Xtrem* non è compatibile con altri prodotti. Non miscelarlo con pitture a dispersione,
- Utilizzare sempre attrezzi puliti,
- La diluizione con acqua pregiudica il potere isolante,
- Non esporre *Classidur Universal Primer Xtrem* alla pioggia,
- Si sconsiglia l'applicazione di *Classidur Universal Primer Xtrem* sui rinzaffi (rischio di rigonfiamento del supporto),
- *Classidur Universal Primer Xtrem* non è adatto come mano di fondo prima dell'applicazione di rivestimenti decorativi a base di cellulosa.

Consultare la scheda di sicurezza.

La presente scheda tecnica contiene informazioni relative ai nostri prodotti ed è stata elaborata in base alle nostre migliori competenze. Essa riflette le conoscenze più recenti in materia di tecnica e di esperienza del fabbricante. Tuttavia, in considerazione della molteplicità di supporti e di condizioni legate ai prodotti, l'acquirente/utente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità e secondo le regole del mestiere, che i materiali presentati siano indicati per l'impiego previsto. Di conseguenza, non viene fornita alcuna garanzia in relazione all'applicazione e alle proprietà citate nella presente pubblicazione. Le informazioni sono fornite a titolo indicativo e non danno luogo a diritti particolari né ad obblighi principali o accessori specifici nell'ambito del contratto di vendita. Qualunque nuova pubblicazione annulla e sostituisce il presente documento. L'ultima versione di questo documento è reperibile sul [www.claessens.com](http://www.claessens.com)



VERNIS CLAESSENS SA  
Avenue du Silo 6  
CH-1020 Renens  
Tel. +41 21 637 1717  
[www.claessens.com](http://www.claessens.com)