

Denominazione	S98 DILUENTE SINTETICO I QUALITÀ
Descrizione	Miscela di solventi aromatici alto-bollenti e idrocarburi alifatici.
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none">• Indicato per diluire vernici e smalti sintetici, smalti oleosintetici, fondi sintetici ed oleosintetici, antiruggini, smalti e fondi a rapida essiccazione.• Prodotto non idoneo per carrozzeria.
Consigli pratici	Ideale per applicazioni a pennello, rullo ed in modo particolare a spruzzo.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il prodotto in locali freschi, ventilati, al riparo da qualsiasi fonte di calore.• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche**Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Colore

Incolore

Aspetto

Liquido limpido

Massa volumica (15°C)
g/ml

ASTM D 4052

0,845 ÷ 0,903

Punto di Infiammabilità
°C

UNI 8909

< 21°C

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

Numero Verde**800-82 51 61**

Lun. – Ven. 8:30-17:30

Cromology Italia. S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre, 4

55016, Porcari (LU) ITALY

Fax 199119977

www.cromology.it