

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Denominazione</b>              | <b>TRE PALME ACQUARAGIA</b>   |
| <b>Descrizione</b>                | Acquaragia minerale.  |
| <b>Caratteristiche principali</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Indicata per diluire vernici e smalti sintetici, smalti oleosintetici, antiruggini.</li><li>- Permette una buona applicazione, distensione ed essiccazione.</li><li>- Prodotto non idoneo per carrozzeria</li></ul> |
| <b>Consigli pratici</b>           | Ideale per applicazioni a pennello ed a spruzzo.  |
| <b>Precauzioni di sicurezza</b>   | Conservare il prodotto in locali freschi, ventilati, al riparo da qualsiasi fonte di calore.<br>Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.   |

**Caratteristiche ed altre informazioni tecniche****Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

|                            |             |                 |
|----------------------------|-------------|-----------------|
| Colore                     |             | Incolore        |
| Aspetto                    |             | Liquido limpido |
| Massa Volumica g/ml        | ASTM D 4052 | 0,767 ÷ 0,810   |
| Punto di Infiammabilità °C | UNI 8909    | > 21°C          |

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

**Numero Verde**  
**800-82 51 61**  
Lun. – Ven. 8:30-17:30

Cromology Italia. S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre, 4  
55016, Porcari (LU) ITALY  
Fax 199119977  
[www.cromology.it](http://www.cromology.it)