



Codice scheda CRO214927T

Rev. 01 del 02.10.2017

Denominazione	STUCCO IN PASTA
Descrizione	Stucco in pasta bianco pronto all'uso per interni di facile applicazione
Caratteristiche principali	<p>STUCCO IN PASTA è indicato per la preparazione dei supporti in legno e muro con problematiche, quali buchi, piccole crepe ed altri inestetismi.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pronto all'uso;- Non screpola;- Facilmente rasabile e carteggiabile;
Ciclo applicativo	<p><u>Preparazione del fondo:</u> Pulire accuratamente la superficie da trattare, rimuovendo completamente eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere. In caso di muri nuovi o con fondi deboli, si raccomanda di trattare le superfici con idoneo fissativo.</p> <p><u>Applicazione:</u> STUCCO IN PASTA è pronto all'uso. Caricare la spatola con il prodotto ed applicare sulla superficie imprimendo sull'attrezzo una leggera pressione uniforme e costante. Ad essiccazione avvenuta carteggiare per pareggiare la superficie. In caso di spessori elevati (oltre 2 mm) si consiglia di riempire con più applicazioni successive. Dopo aver carteggiato, spazzolare bene e accertarsi che lo strato di stucco sia perfettamente indurito e asciutto prima di procedere con il ciclo di pittura prescelto..</p>
Consigli Pratici	<p>Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore e al riparo dal gelo. Dopo l'uso e prima di richiudere il barattolo stendere sulla superficie del prodotto un velo di acqua per evitarne l'indurimento. Per utilizzi successivi togliere il velo di acqua e riutilizzare il prodotto. Non rimettere nel contenitore residui secchi o sporchi Non utilizzare a temperature troppo basse. Teme il gelo. (La temperatura ottimale di applicazione è compresa da +5°C a +30°C). Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +30°C; umidità relativa dell'ambiente : < 80%; temperatura del supporto : min. +5°C / max. +30°C; umidità del supporto : > 10 di U.R..</p>
Precauzioni di sicurezza	<p>Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</p>



Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Opaco
Resa teorica per mano (per uno spessore di 1 mm) m ² \Kg	ISO 7254	1
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Sovraverniciabilità h		6 - 8
Carteggiabilità h		Dopo 2
Secco in profondità h		24
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a spatola % in volume		pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'utilizzo di diluenti e/o catalizzatori diversi da quelli indicati e non a marchio Cromix può compromettere prestazioni, caratteristiche applicative e polimerizzazione finale del prodotto.

Novembre, 4
Numero Verde
ITALY **800-82 51 61**
Fax 199119977
Lun. – Ven. 8:30-17:30
www.cromology.it,

Cromology Italia. S.p.a. Sede Legale: Via IV

55016, Porcari (LU)