



FISSATIVO DUCOTONE TOP GRIP

Fissativo Isolante a base di resine acriliche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Fissativo Ducotone TOP GRIP consolidando il supporto in profondità garantisce una maggiore durata nel tempo;
Consolida i supporti;
Migliora l'aderenza della pittura.

CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Primer fissanti
Valore limite UE di COV per Fissativo Ducotone Top Grip (cat. A/h): 30 g/L (2010).
Fissativo Ducotone Top Grip contiene al massimo 30 g/L di COV.

CICLO APPLICATIVO

INTERNO
Su supporti già trattati asportare eventuali vernici in fase di distacco. Sia sul nuovo che sul pitturato stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare. Procedere quindi all'applicazione di una mano di prodotto, opportunamente diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.

ESTERNO
Ripulire accuratamente le superfici da trattare, asportando ogni traccia di polvere o strati sfoglianti o non coesi. Effettuare eventuali rappezzi con materiali compatibili con l'esistente che verranno lasciati maturare completamente, a supporto perfettamente asciutto applicare una mano di Fissativo Ducotone Top Grip opportunamente diluito.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.
Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
Umidità del supporto: < 10 di U.R.

INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.
Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.
Durante l'utilizzo del prodotto osservare le normali precauzioni, come indossare guanti ed indumenti adatti.

AVVERTENZE/CONSIGLI PRATICI

Per ottenere un risultato ottimale e verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata (in quanto trasparente), si consiglia di aggiungere prima dell'applicazione una piccola quantità di pittura murale (2%) in modo da renderlo tracciabile.
In caso di formazione di chiazze traslucide durante l'applicazione, è consigliato rimuoverle carteggiando le zone interessate.
Tenere al riparo dal gelo.
Richiudere immediatamente il contenitore dopo l'uso.
Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.

VOCI DI CAPITOLATO

Applicazione del primer/fissativo Fissativo Ducotone Top Grip uniformante all'acqua trasparente per idropitture, a base di resine acriliche.
Idoneo per impiego su muri interni ed esterni.
Fissativo Ducotone Top Grip si applica a pennello, rullo con una resa indicativa pari a 6÷8 m²/lt. in funzione dell'assorbimento del supporto.
Prezzo in opera pari a € _____ al m² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITA' RELATIVA
Massa volumica g/ml	ISO 2811-1	ca. 1.010
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	ca. 1750
Resa teorica per mano (prodotto diluito) m ² /L	ISO 7254	6 ÷ 8 (in funzione dell'assorbimento del supporto)
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 0,5
Secco in profondità h		4 ÷ 6
Sovraverniciabilità h		4 ÷ 6
Strumenti per l'applicazione		Pennello: setola sintetica Rullo: pelo corto
Superficie di applicazione		Interni/Esterni Superfici murali di malta bastarda, rasate a stucco o già dipinte. Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile.
Colori		Trasparente
Diluyente		Acqua
Pulizia attrezzi		Lavare con acqua subito dopo l'uso
Applicazione a pennello/rullo parti di prodotto: parti di acqua		Max 1:1

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti