



IMPREGNANTE FINITURA GEL ALL'ACQUA

Impregnante Finitura a cera con formula GEL non cola e rende più facile e veloce l'applicazione su superfici orizzontali come travi e sottotetto. La tecnologia UV STABILIZER SYSTEM garantisce un'eccellente protezione e durata nel tempo. Le resine micronizzate utilizzate al suo interno penetrano in profondità nelle fibre del legno rendendolo idrorepellente e garantendo una maggiore durata nel tempo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Interno/Esterno
Antigoccia
Finitura effetto cera
Alta resistenza in esterno
Elevata idrorepellenza
Formula A+



*Informazione sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presenta un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classi che vanno da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).

CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE di COV per Impregnante Finitura Gel all'Acqua (cat. A/e): 130 g/L (2010). Impregnante Finitura Gel all'Acqua contiene al massimo 130 g/L di COV.

CICLO APPLICATIVO

LEGNO NUOVO

Effettuare una leggera carteggiata del supporto, in caso di unto o grasso, rimuovere con panno imbevuto all'acetone le impurità presenti e a legno asciutto effettuare una leggera carteggiata. Applicare una prima mano incolore di Impregnante Finitura Gel all'Acqua, eventuali rialzi del pelo del legno saranno successivamente carteggiati con carta abrasiva fine. Applicare almeno una seconda mano di prodotto eventualmente già colorato della tinta desiderata.

LEGNO GIÀ VERNICIATO

Eliminare ogni strato di vernice presente fino a portare a nudo la superficie lignea. Livellare le imperfezioni e lisciare la superficie con cartavetro. Applicare una prima mano incolore di Impregnante Finitura Gel all'Acqua, eventuali rialzi del pelo del legno saranno successivamente carteggiati con carta abrasiva fine. Applicare almeno una seconda mano di prodotto eventualmente già colorato della tinta desiderata.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante
Condizioni dell'ambiente e del supporto:
temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C;
umidità relativa dell'ambiente: < 75%;
umidità del supporto: < 10 di U.R.

INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE

Nessuna.
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Lavare con acqua subito dopo l'uso

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.
Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

AVVERTENZE/CONSIGLI PRATICI

All'occorrenza mescolare manualmente. Un eventuale aspetto non omogeneo non pregiudica l'idoneità all'applicazione del prodotto.
Legni non perfettamente stagionati dovranno essere ripuliti da eventuali versamenti di resina, grasso e unto, avvalendosi di un panno imbevuto ad acetone.
Eventuali legni pretrattati con prodotti a cera dovranno essere trattati con de-cerante.
Le vecchie pitture devono essere completamente asportate tramite sverniciatore, smerigliatrice o carta vetro. Applicare su legno perfettamente asciutto.
Il prodotto è pronto all'uso e non richiede diluizione alcuna. Agitare bene prima dell'uso, per i colorati è consigliabile agitare il prodotto anche durante l'impiego.
Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

VOCI DI CAPITOLATO

Applicazione di Impregnante Finitura Gel all'Acqua, con nuova tecnologia UV Stabilizer System a base di innovative resine micronizzate che penetrano in profondità nel legno, in formula gel con filtri anti UV. Idoneo per impiego su legni nuovi e stagionati, Impregnante Finitura Gel all'Acqua si applica a pennello o rullo con una resa indicativa pari a 15 m²/lt. Prezzo in opera pari a € _____ al m² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.



CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATOI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITA' RELATIVA
Aspetto e finitura		Effetto cera
Massa volumica g/ml	ISO 2811-1	Ca. 1,015
Resa teorica per mano m ² \ lt	ISO 7254	15 in funzione dell'assorbimento del legno
Viscosità		Tixotropico
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 1
Secco in profondità h		Max 24
Sovraverniciabilità h		Dopo 8
Superficie di applicazione		Esterni/Interni Legno e derivati del legno assorbenti
Colori		Incolore, tinte di cartella e tinte realizzabili a sistema tintometrico
Strumenti per l'applicazione		Pennello: setola sintetica o naturale Rullo: spugna
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.



Via IV Novembre, 4 - 55016 Porcari (LU)
Tel: 199 11 99 55 - Fax 199 11 99 77

www.duco.it



Lunedì - Venerdì: 8.30 - 17.30