

Denominazione	FINITURA DECORATIVA
Descrizione	<p>Eleganti velature trasparenti con effetti decorativi, pronte all'uso da applicare sulle pitture colorate (tipo Home Color). FINITURA DECORATIVA a base di emulsione acrilica.</p> <p>Disponibile in 7 differenti finiture:</p> <ul style="list-style-type: none">- Velatura Oro Jaras trasparente con pigmenti dorati;- Velatura argento Lelun con pigmenti argentati;- Velatura glitter Shayra con cariche multicolori riflettenti;- Velatura sabbia Aisha con cariche minerali multicolore;- Velatura lucida Glossy con pigmento cangiante;- Velatura opaca Opaca , finitura opaca protettiva;- Velatura effetto tessuto Textil con fibre di basalto.
Caratteristiche principali	<p>Acrilica; Altamente decorativa; Prodotto per interni.</p>
Classificazione (UNI 8681)	<p>B4. C.O.A.O/2.FA Pittura per finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, lucida/opaca, acrilica.</p>
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	<p>Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE di COV per Finitura Decorativa (cat. A/I): 200 g/L (2010). Finitura Decorativa contiene al massimo 100 g/L di COV.</p>
Ciclo applicativo	<p>Il prodotto può essere applicato su superfici di natura diversa previo trattamento delle stesse.</p> <p>PARETI INTERNE MAI DIPINTE</p> <ul style="list-style-type: none">• Effettuare un'accurata pulizia della superficie da trattare• Livellare le eventuali imperfezioni (fori , crepe , cavillature) a mezzo stucco.• Dopo 3/6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.• Applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO IMAX.• Dopo 6/8h applicare due mani di HOME COLOR nella tinta scelta.• Dopo 24h applicare l'effetto decorativo desiderato. <p>PARETI INTERNE GIÀ DIPINTE</p> <ul style="list-style-type: none">• Se il supporto è stato trattato con una tempera e si presenta sfarinante a secco ne consigliamo la rimozione.• In presenza di muffe o funghi effettuare un corretto ciclo igienizzante.• Nel caso la pittura si presenti ben ancorata al supporto procedere con un'accurata pulizia della superficie e applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO IMAX dopo 6/12 applicare due mani di pittura di HOME COLOR e, dopo completa essiccazione (24h), applicare la finitura decorativa desiderata. <p>A completo essiccamento del fondo applicare FINITURA DECORATIVA con la tecnica di seguito descritta:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mescolare bene il prodotto per omogeneizzarlo;• intingere l'utensile di applicazione. Applicare il prodotto con pennellate orizzontali, circolari o incrociate, a seconda dell'effetto finale desiderato. Per un'applicazione ottimale è importante lavorare rapidamente bagnato su bagnato per evitare segni di giunzione o accumuli delle cariche (effetto decorativo). Verificare l'effetto visivo prima del completo essiccamento. Nel caso il disegno risulti poco evidente o poco fitto è possibile riprenderlo con la stessa tecnica applicativa descritta al punto precedente finché il prodotto è ancora bagnato;• si consiglia di non interrompere il lavoro e di portarlo a termine da spigolo a spigolo.
Consigli pratici	<p>Si consiglia di non interrompere il lavoro e di portarlo a termine da spigolo a spigolo. Evitare di effettuare ritocchi a prodotto asciutto, se non è esplicitamente dichiarato il contrario. Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto, facendo leva ripetutamente sul bordo interno della confezione. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua, non utilizzare acqua corrente. Non disperdere nell'ambiente.</p> <p>Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente : < 80%; temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C; umidità del supporto : < 10 di U.R.</p>

DECORATIVO	FINITURA	STRUMENTO APPLICATIVO	RESA per mano m ² / Lt	CONSIGLI PRATICI APPLICATIVI
AISHA	Trasparente con cariche minerali	Pennello	10-15	<ul style="list-style-type: none"> In asciugatura il prodotto raggiunge la trasparenza di prodotto evidenziando le cariche minerali in superficie. E' possibile effettuare successivi ritocchi a prodotto asciutto.
LELUN	Trasparente semi-lucido con pigmenti perlescenti	Pennello Rullo	10-15	<ul style="list-style-type: none"> L'applicazione a pennello consente di creare effetti decorativi a piacere L'applicazione a rullo è utile per una finitura uniforme delle superfici
JARAS	Semi-trasparente con pigmenti perlescenti dorati	Pennello Spalter	10-15	<ul style="list-style-type: none"> Applicare tramite pennello/spalter al fine di poter lavorare maggiormente il prodotto e creare l'effetto decorativo desiderato.
SHAYRA	Semi-trasparente lucido con cariche minerali e multicolore	Pennello Spalter	10-15	<ul style="list-style-type: none"> Applicare tramite pennello per decorativi (spalter) al fine di meglio distribuire i glitter decorativi e le cariche minerali In asciugatura il prodotto raggiunge la trasparenza di prodotto evidenziando le cariche minerali e riflettenti in superficie.
TEXTIL	Semi-trasparente lucido fibrato	Pennello	8-10	<ul style="list-style-type: none"> Applicare con pennellate abbondanti a piccole porzioni di superficie. Per una migliore distribuzione delle fibre , evitare di lavorare eccessivamente il prodotto. Nel caso si voglia ottenere un effetto maggiormente liscio , ad essiccazione completa, lucidare la superficie con uno straccio di cotone inumidito con acqua.
OPACA	Trasparente Semi-opaco	Rullo Pelo Corto	17-19	<ul style="list-style-type: none"> Applicare tramite rullo a pelo corto 2 mani di prodotto al fine di ottenere una finitura omogenea. Nell'applicazione stendere il prodotto avendo cura nell'ultima passata di stendere il prodotto in un unico verso.
GLOSSY	Semi-trasparente Lucido con cariche multicolori	Pennello Rullo a pelo corto	17-19	<ul style="list-style-type: none"> L'applicazione a rullo a pelo corto consente di creare una maggiore uniformità di finitura Nell'applicazione a rullo nell'ultima passata uniformare stendendo il prodotto in un unico verso. L'applicazione a pennello consente di conferire al prodotto maggiore movimento delle cariche multicolore.

Precauzioni di sicurezza

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Massa volumica g/ml	UNI 8910	Circa 1,1
Resa teorica per mano m ² /Lt	ISO 7254	Vedi tabella precedente*
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	12 mesi
Secco al tatto H		1 ÷ 2
Secco in profondità H		24
Sovraverniciabilità H		24
Esterni \ Interni		No \ Si
Colori		Trasparente effetto oro, argento, sabbia, glitter, lucida, opaca ed effetto tessuto.
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a pennellessa % in volume		Pronta all'uso

* La resa può variare in funzione del tipo di effetto desiderato.

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

Servizio Clienti**Lunedì – Venerdì 8:30-17:30**

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977

www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it