



Electa Plus Acrilica

Codice Scheda IMA165019T

Rev. 02 del 07.07.2021

Pag. 1 di 4

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Descrizione	Pittura murale superlavabile per interni ed esterni.		
Destinazione d'uso	Interno ed esterno riparato <ul style="list-style-type: none"> • Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile. • Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte. 		
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Pittura superlavabile • Per interni ed esterni • Finitura molto opaca • Elevata copertura 		
Dati tecnici principali – Prestazioni Sicure Normativa Europea (EN 13300)	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Lavabilità	ISO 11998	Classe 1
	Resa KubelKa Munk.	ISO 6504-1	8 m ² /L
	Rapporto di contrasto	ISO 6504-3	99,3 (a 8 m ² /l)
	Brillantezza	ISO 2813	< 5 Molto Opaco
	Finezza di macinazione	ISO 1524	Fine
Colori disponibili	Bianco		
POSA IN OPERA			
Diluizione e preparazione del prodotto	Con acqua <ul style="list-style-type: none"> • Applicazione a pennello: 30÷40% in volume. • Applicazione a rullo: 20÷30% in volume. Il prodotto non garantisce facilità di applicazione e distensione se utilizzato pronto all'uso o eccessivamente diluito		
Strumenti per l'applicazione	<ul style="list-style-type: none"> • Pennello: setola sintetica • Rullo: pelo corto/pelo raso 		
Ciclo Applicativo	PARETI INTERNE Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Assicurarci che non vi siano problemi di muffa: in caso di necessità eseguire preventivamente, specifico ciclo risanante Bioactive. Applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO MAXMEYER opportunamente diluito.		

Cromology Italia S.p.a.
 Sede Legale: Via IV Novembre, 4
 55016 Porcari (LU)
 Tel. 199.119955 – Fax 199.119977
 www.maxmeyer.it – info@cromology.it



	<p>Dopo 4-6 ore applicare due mani di ELECTA PLUS ACRILICA.</p> <p>SUPERFICI MURALI ESTERNE RIPARATE Asportare eventuali strati non aderenti, se necessario Spazzolare energicamente il supporto o lavare la superficie con idropulitrice. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con la soluzione antimuffa Bioactive. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e consolidare il supporto applicando una mano di FISSATIVO ACRILICO MAXMEYER opportunamente diluito con acqua. Applicare due mani di ELECTA PLUS ACRILICA.</p> <ul style="list-style-type: none">• Secco al tatto: max 30 min• Secco in profondità: max 24 h• Sovraverniciabilità: dopo 6 h
Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Non applicare su muri assalati o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i +5°C o sopra i +35°C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore al 75%.• Applicare su fondi omogenei, completare la facciata-parete senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto;• Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4÷6 settimane affinché si completi il processo di carbonatazione naturale. Anche i rappezi nuovissimi devono essere lasciati maturare perfettamente.• Proteggere con teli il prospetto dopo l'applicazione, da condizioni climatiche avverse e dalla polvere per almeno 48 ore.• umidità del supporto: < 10 di U.R.
Incompatibilità conosciute	<p>Nessuna.</p> <p>Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico</p>
Pulizia degli attrezzi	Con acqua
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
Avvertenze/Consigli pratici	<ul style="list-style-type: none">• Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.• Applicare un unico lotto o richiedere la continuazione di partita.• In caso di superfici molto estese, prevedere opportune interruzioni in prossimità di pluviali o dei giunti tecnici.• Proteggere con teli la finitura dalla pioggia, dal gelo, nebbia, rugiada e dalla polvere, per almeno le prime 48 ore (fino ad essiccazione completa).• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.

	<ul style="list-style-type: none"> • Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C. Il massimo della lavabilità si ottiene dopo almeno 6-7 giorni dall'applicazione. • Evitare l'applicazione sotto il sole diretto, o giornate particolarmente ventose.
--	--

ALTRE INFORMAZIONI

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per ELECTA PLUS ACRILICA (cat. A/a): 30 g/L (2010). ELECTA PLUS ACRILICA contiene al massimo 30 g/L di COV.
---	--

Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,58 g/ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 25500 cps
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi

Prestazioni sicure normativa Italiana (UNI 10795)	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Rapporto di contrasto	M.U. 1631	97,5 Buono
	Resa teorica per mano	ISO 7254	12 ÷ 14 m ² /l
	Lavabilità	UNI 10560	> 5000 colpi spazzola Ottima resistenza al lavaggio
	Presenza di sporco ΔL	UNI 10792	> 15 Alta

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Electa Plus Acrilica

Codice Scheda IMA165019T

Rev. 02 del 07.07.2021

Pag. 4 di 4

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
Tel. 199.119955 – Fax 199.119977
www.maxmeyer.it – info@cromology.it

