



## FONDO LEGNO E MURO

Codice scheda IT\_LOS195112T

Rev.02 del 24.11.2023

Pag. 1 di 3

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
<b>Descrizione</b>	FONDO LEGNO E MURO Formulato con speciali pigmenti inibitori del tannino, caratterizzato da un elevato potere protettivo. Ha un ottimo effetto riempitivo ed è facile da applicare; indicato per preparare superfici murali o in legno, Se ne consiglia l'utilizzo per coprire totalmente la venatura del legno, specialmente quando si sceglie di sovra verniciare con uno smalto colorato. Il Fondo Legno Muro è perfetto per incrementare la copertura del supporto e uniformare la parete, nel caso in cui si utilizzi come fondo specifico per idropitture bianche o colorate.		
<b>Destinazione d'uso</b>	Interno/Esterno <ul style="list-style-type: none"><li>• Supporti in legno</li><li>• Muro</li></ul>		
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Facile da applicare;</li><li>• Antitannino;</li><li>• Ottimo potere riempitivo;</li><li>• Uniforma le superfici.</li></ul>		
<b>Dati tecnici principali</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Aspetto e finitura		Molto opaco
	Resa teorica per mano	ISO 7254	12÷14 m <sup>2</sup> /L
<b>Colori disponibili</b>	Bianco		
POSA IN OPERA			
<b>Diluizione e preparazione del prodotto</b>	Con acqua <ul style="list-style-type: none"><li>• Applicazione a pennello: max 10%</li><li>• Applicazione a rullo: max 10%</li></ul>		
<b>Strumenti per l'applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pennello con setola naturale o sintetica</li><li>• Rullo di spugna specifico per smalti all'acqua</li></ul>		
<b>Preparazione del supporto</b>	SUPERFICI IN LEGNO MAI DIPINTE <ul style="list-style-type: none"><li>- Assicurarsi che il supporto sia asciutto e pulito, in presenza di versamenti di resina asportarla con panno imbevuto al solvente.</li><li>- In caso di necessità stuccare eventuali irregolarità del legno; carteggiare ulteriormente le parti stuccate per livellare la superficie;</li></ul>		

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Procedere all'applicazione di due mani di FONDO LEGNO E MURO, intervallate da leggera carteggiatura.</li><li>- Attendere che il prodotto sia asciutto e carteggiare con carta fine e spolverare, quindi procedere con l'applicazione della finitura</li></ul> <p>SUPERFICI IN LEGNO GIÀ DIPINTE</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pulire accuratamente la superficie con detergente.</li><li>- Eliminare tramite carteggiatura eventuale vernice in fase di distacco.</li><li>- Procedere all'applicazione di due mani di FONDO LEGNO E MURO, intervallate da leggera carteggiatura.</li><li>- Attendere che il prodotto sia asciutto e carteggiare con carta fine e spolverare, quindi procedere con l'applicazione della finitura.</li></ul> <p>SUPERFICI MURARIE NUOVE O GIÀ VERNICIATE:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Le superfici nuove vanno spolverate e private di eventuali sbavature, se necessario lisciare con carta vetro e spolverare nuovamente.</li><li>- Le superfici murarie già verniciate verranno private di eventuali strati di vernice sfogliante, carteggiate e pulite con un panno umido.</li></ul>
<b>Sistema di applicazione</b>	<p>APPLICAZIONE SU LEGNO: stendere 2 mani di <b>FONDO LEGNO E MURO</b>, avendo cura di distendere per bene il prodotto, effettuare una leggera carteggiata dopo la prima mano, rimuovendo lo spolvero prima dell'applicazione della seconda mano.</p> <p>APPLICAZIONE SU MURO: applicare una mano di fondo su tutta la superficie.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Secco al tatto: max 1h</li><li>• Secco in profondità: max 12h</li><li>• Sovraverniciabilità: 10÷12h.. Su supporti poco assorbenti almeno 24 ore</li></ul>
<b>Condizioni di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.</li><li>• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C</li><li>• Umidità relativa dell'ambiente: &lt;75%</li><li>• Temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C</li></ul>
<b>Incompatibilità conosciute</b>	<p>Nessuna.</p> <p>Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico</p>
<b>Pulizia degli attrezzi</b>	<p>Con acqua subito dopo l'uso.</p> <p>Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di pittura facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Immergere gli attrezzi in una quantità minima d'acqua.</p>

<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.</li><li>• Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.</li><li>• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali</li></ul>
<b>Avvertenze</b>	Nessuna

**ALTRE INFORMAZIONI**

<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	B2. C.O.A.2.A.FA Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, con pigmentazione ad effetto barriera, acrilica.		
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Primer. Valore limite UE di COV per <b>FONDO LEGNO E MURO</b> (cat. A/g): 30 g/L (2010) <b>FONDO LEGNO E MURO</b> contiene al massimo 30 g/L di COV.		
<b>Altre informazioni tecniche</b>	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,38 g/ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 4000 cps
	Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	40÷50 micron per mano
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi
	Legante		ACRILICO

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.