



FISSATIVO MURALE

Codice Scheda LOS195115T

Rev. 07 del 18.04.2024

Pag. 1 di 3

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO			
Descrizione	Fissativo trasparente a base di resine acriliche all'acqua		
Destinazione d'uso	In Interno ed Esterno <ul style="list-style-type: none">• Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile• Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite, dipinte o parzialmente degradate		
Caratteristiche principali	Fissativo murale è indicato per preparare la parete da tinggiare, allo scopo di consolidare il supporto, uniformare l'assorbimento della pittura e migliorarne l'adesione. Un corretto utilizzo del fissativo consente di massimizzare il risultato finale. La speciale formula acrilica rende il prodotto ideale sia in interno che in esterno <ul style="list-style-type: none">• Formula acrilica• Migliora l'aderenza della pittura;• Incrementa la resa		
Dati tecnici principali	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Resa teorica per mano (prodotto diluito)	ISO 7254	15 ÷ 17 m ² /L
Colori disponibili	Trasparente		
POSA IN OPERA			
Diluizione e preparazione del prodotto	Applicazione a pennello (parti di prodotto: parti di acqua): 1:4 in volume con acqua		
Strumenti per l'applicazione	<ul style="list-style-type: none">• Pennello		
Preparazione del supporto	SUPPORTI NUOVI: stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare SUPPORTI GIÀ VERNICIATI: rimuovere eventuali vernici in fase di distacco. Stuccare le imperfezioni e carteggiare le parti stuccate. Per ogni litro di fissativo aggiungere 4 litri di acqua, per superfici poco assorbenti aggiungere 6 litri di acqua per ogni litro di fissativo.		
Sistema di applicazione	Con il supporto asciutto, applicare 1 mano di FISSATIVO MURALE. Una volta asciutto, procedere con l'applicazione del prodotto di finitura <ul style="list-style-type: none">• Secco al tatto: 1 h• Secco in profondità: 4÷6 h• Sovraverniciabilità: 4÷6 h		

FISSATIVO MURALE

Codice Scheda LOS195115T

Rev. 07 del 18.04.2024

Pag. 2 di 3

Condizioni di applicazione	<ul style="list-style-type: none">Per ottenere un risultato ottimale e verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata, si consiglia di aggiungere all'atto dell'applicazione a FISSATIVO MURALE, che è incolore, una piccola quantità di pittura murale. In questo modo si eviterà di lasciare delle aree scoperte.Per evitare la formazione di chiazze traslucide in fase di applicazione aumentare la diluizione.Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°CUmidità relativa dell'ambiente: <70%Temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°CUmidità del supporto: <10 di U.R.Non applicare su supporti esposti al sole diretto o al vento battente.
Incompatibilità conosciute	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
Pulizia degli attrezzi	Con acqua
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal geloLe informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezzaI contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali
Avvertenze	Nessuna

ALTRE INFORMAZIONI

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Primer fissanti. Valore limite UE di COV per FISSATIVO MURALE (cat. A/h): 30 g/L (2010). FISSATIVO MURALE contiene al massimo 30 g/L di COV.		
Altre informazioni tecniche	Informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di U.R.
	Massa volumica	ISO 2811-1	1,000÷1,030 g/ml
	Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	3.000÷5.000 cps
	Punto d'infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
	Vita di stoccaggio	UNI 10154	Almeno 24 mesi

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
Tel. 199.119955 – Fax 199.119977
www.lospecialistadimc.it
E-mail: info@lospecialistadimc.it



FISSATIVO MURALE

Codice Scheda LOS195115T

Rev. 07 del 18.04.2024

Pag. 3 di 3

modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU)
Tel. 199.119955 – Fax 199.119977
www.lospecialistadimc.it
E-mail: info@lospecialistadimc.it

