



FONDO LEGNO ALL'ACQUA

ACRIMAX

DESCRIZIONE	Fondo inodore riempitivo per interni/esterni formulato con speciali pigmenti inibitori del tannino. Adatto per la preparazione del legno per ogni tipo di finitura a smalto, garantisce un ottimo potere protettivo.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	<ul style="list-style-type: none">• Facile da applicare• Ottimo potere riempitivo• Uniforma le superfici• Colorabile
SISTEMA TINTOMETRICO	ACRIMAX FONDO ACRILICO PER LEGNO è disponibile bianco ed è colorabile.
CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)	B2. C.O.A.2.A.FA Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, con pigmentazione ad effetto barriera, acrilica.
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Primer. Valore limite UE di COV per ACRIMAX FONDO ACRILICO PER LEGNO (cat. A/g): 30 g/L (2010). ACRIMAX FONDO ACRILICO PER LEGNO contiene al massimo 30 g/L di COV.
CICLO APPLICATIVO	<p>SUPERFICI IN LEGNO MAI DIPINTE</p> <ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che il supporto sia asciutto e pulito, in presenza di versamenti di resina asportarla con panno imbevuto al solvente.• In caso di necessità stuccare eventuali irregolarità del legno; carteggiare ulteriormente le parti stuccate per livellare la superficie;• Procedere all'applicazione di due mani di ACRIMAX FONDO ACRILICO PER LEGNO, intervallate da leggera carteggiatura.• Attendere che il prodotto sia asciutto e carteggiare con carta fine e spolverare, quindi procedere con l'applicazione della finitura. <p>SUPERFICI IN LEGNO GIÀ DIPINTE</p> <ul style="list-style-type: none">• Pulire accuratamente la superficie con detergente.• Eliminare tramite carteggiatura eventuale vernice in fase di distacco.• Procedere all'applicazione di due mani di ACRIMAX FONDO ACRILICO PER LEGNO, intervallate da leggera carteggiatura.• Attendere che il prodotto sia asciutto e carteggiare con carta fine e spolverare, quindi procedere con l'applicazione della finitura.
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.• Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C• Umidità relativa dell'ambiente: <75%• Temperatura del supporto: min. +10°C / max. +35°C
PULIZIA DEGLI ATTREZZI	Con acqua subito dopo l'uso. Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di pittura facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Immergere gli attrezzi in una quantità minima d'acqua
INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
AVVERTENZE	Nessuna



FONDO LEGNO ALL'ACQUA

ACRIMAX**PRECAUZIONI
DI SICUREZZA**

- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di fondo a base di resine acriliche in fase acquosa, ACRIMAX FONDO ACRILICO PER LEGNO, applicato su legno, previo idoneo trattamento del supporto, al prezzo di €/m² _____ esclusi ponteggi, protezioni, pulizie ed opere accessorie.

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Molto opaco
Massa volumica g/ml	ISO 2811-1	ca. 1,38 g/ml
Viscosità - Brookfield cps	ASTM D 2196	ca. 4000 cps
Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	40÷50 micron per mano
Punto di infiammabilità	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Legante		Acrilico
Superficie di applicazione		Interno/ Esterno
Resa teorico per mano	ISO 7254	12÷14 m ² /L
Pulizia attrezzi		Con acqua subito dopo l'uso
Diluyente e modalità di preparazione del prodotto		Con acqua
Applicazione a pennello con setola naturale o sintetica		max 10%
Applicazione a rullo di spugna specifico per smalti all'acqua		max 10%
Applicazione a spruzzo		La preparazione è in funzione della macchina erogatrice
Secco al tatto		max 1 h
Secco in profondità		max 12 h
Sovraverniciabilità		Dopo 5÷12h. Su supporti poco assorbenti almeno 24 ore

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia S.p.A. è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161Lun - giov. 8.30 - 17.30
Ven. 8.30 - 15.30Cromology Italia S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY

Tel. 199119955 Fax 199119977

www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it