Denominazione	**PITTURA SPARTITRAFFICO**
Descrizione	Prodotto per segnaletica orizzontale.
Caratteristiche principali	Resistente all'azione meccanica dovuta al calpestio e al transito di veicoli.
Classificazione (UNI 8681)	B4. A.O.B.2.BD Pittura per strato di finitura, in soluzione, monocomponente, ad indurimento chimico ossidativo, opaca, cloroalchidica.
Ciclo applicativo	Le superfici trattate devono essere esenti da olio, grasso e parti in fase di distacco. Pulire e procedere all'applicazione del prodotto diluito come consigliato.
Precauzioni di sicurezza	Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura	UNI 9389	Opaco
Massa volumica g\ml	UNI 8910	1,390 ÷ 1,620
Viscosità ISO ∅ 8, s	ASTM D 2196	20 ÷ 30
Resa teorica per mano m^2 \ Lt	ISO 7254	2 ÷ 5
Spessore secco consigliato Micron per mano	ASTM D 1186	50 ÷ 60
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	< 21
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Secco in profondità h		Max 1
Sovraverniciabilità h		24
Superficie di applicazione		Esterni \ Interni
Colori		Bianco – giallo –rosso - blu
Pulizia attrezzi		Diluente Max formula universale Max Meyer o Acetone
Diluente		Diluente Max formula universale Max Meyer o Acetone
Applicazione a rullo % in volume		5 ÷ 10%
Applicazione a pennello % in volume		2 ÷ 4%
Applicazione a spruzzo % in volume		10 ÷ 15 %

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lun - giov: 8.30 - 17.30
Ven. 8.30 - 15.30

MaxMeyer

Cromology Italia S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it