Denominazione **BEAUTY PLAST**

Descrizione Smalto a base acrilica fondo/finitura specifico per paraurti, spoiler, fascioni, e superfici in plastica di auto, moto, caravan etc... Disponibile in numerosi colori.

Caratteristiche principali Rapida essiccazione;
Buona copertura
Resistente ai raggi solari e agli agenti atmosferici.

Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE) Finiture speciali.
Valore limite UE per BEAUTY PLAST (Cat. B/e): 840 g/L. BEAUTY PLAST contiene al massimo 840 g/L di COV.

Ciclo applicativo Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da verniciare ed asportare l'eventuale vernice in fase di distacco..
La superficie da trattare deve essere asciutta e pulita e le parti da non trattare devono essere preventivamente mascherate. Il numero di passate consigliate è sempre in funzione dei normali assorbimenti delle superfici. Su superfici con assorbimenti superiori sono necessarie passate più numerose. Per alcuni supporti è consigliabile l'utilizzo di apposito primer.

Consigli pratici Eseguire una prova preventiva su una piccola superficie per verificare la compatibilità del prodotto con la vernice preesistente.
Con temperature fredde riscaldare preventivamente la bombola a bagnomaria (+20°C / +25°C). Non utilizzare altre fonti di calore come fiamme , caloriferi, camini, stufe, luce solare, superfici riscaldate.
Agitare bene la bombola per 1-2 minuti prima dell'uso. Non applicare in presenza di umidità ed a temperatura inferiore a 15°C. Spruzzare tenendo la bombola in posizione verticale ed a distanza di circa 20/25 cm dal supporto. Per evitare colature applicare con passate leggere, incrociate ed intervallate di qualche minuto. Tra una passata e l'altra agitare la bombola.
Il prodotto è dotato di valvola autopulente.
Pulire eventuali macchie di vernice ancora fresche con Diluente Nitro e/o Acetone

Precauzioni di sicurezza

- Recipiente sotto pressione .
- Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.
- Evitare di inalare e spruzzare negli occhi.
- Non fumare.
- Non respirare gli aerosol.
- Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- L'uso vandalico del prodotto comporta pesanti sanzioni di legge

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		satinato
Resa teorica a copertura mq\ confezione (300 ml)		0,8 ÷ 1 mq
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno di 36 mesi
Secco al tatto min		15 ÷ 20
Secco in profondità h		24 ÷ 36 a seconda dello spessore
Superficie di applicazione		Esterni \ Interni
Colori		Grigio, nero
Legante		acrilico
Tipo propellente		Miscela di propano e butani
Applicazione spray		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

MaxMeyer
Cromology Italia S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977
www.maxmeyer.it, **E-mail:** info@maxmeyer.it