

<b>Denominazione</b>	<b>EFFETTI METALLICI SPRAY</b>
<b>Descrizione</b>	Smalto decorativo spray disponibile in vari effetti metallici: oro e argento, cromatura, antichizzante, ferro battuto, metallizzante riflettente.
<b>Caratteristiche principali</b>	- Altamente decorativo; - Essiccazione rapida; - Prodotto non idoneo per carrozzeria.
<b>Ciclo applicativo</b>	<p>Pulire e sgrassare accuratamente la superficie da verniciare ed asportare l'eventuale vernice in fase di distacco. Ove possibile carteggiare con carta abrasiva per favorire l'adesione della vernice al supporto.</p> <p>Su ferro nuovo o arrugginito, una volta rimossa la ruggine presente, applicare preventivamente antiruggine; dopo 24 ore carteggiare e applicare il prodotto.</p> <p>Alcuni tipi di supporti in plastica possono essere danneggiati dai solventi contenuti nel prodotto, fare una prova preliminare su un campione o su una piccola porzione di superficie nascosta.</p> <p>Possono essere necessarie numerose passate di prodotto specialmente su superfici assorbenti.</p>
<b>Consigli pratici</b>	<p>Con temperature fredde riscaldare preventivamente la bombola a bagnomaria (20-25°C) mai a contatto diretto con una fiamma.</p> <p>Agitare bene la bombola per 1-2 minuti prima dell'uso. Non applicare in presenza di umidità ed a temperatura inferiore a 15°C. Spruzzare tenendo la bombola in posizione verticale ed a distanza di circa 30 cm dal supporto. Per evitare colature applicare con passate leggere, incrociate ed intervallate di qualche minuto. Tra una passata e l'altra agitare la bombola.</p> <p>Il prodotto è dotato di valvola autopulente.</p> <p>I colori oro, oro cromato, argento, argento cromato non sono adatti per supporti soggetti a sfregamento o per oggetti che vengono spesso maneggiati in quanto si potrebbe segnare la superficie. L'applicazione di un trasparente protettivo come mano di finitura modifica l'effetto estetico originale.</p> <p>Pulire eventuali macchie di vernice ancora fresche con Diluente Nitro e/o Acetone</p>
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Recipiente sotto pressione .</li><li>• Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso.</li><li>• Evitare di inalare e spruzzare negli occhi.</li><li>• Non fumare.</li><li>• Non respirare gli aerosol.</li><li>• Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).</li><li>• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li><li>• Conservare fuori dalla portata dei bambini.</li><li>• L'uso vandalico del prodotto comporta pesanti sanzioni di legge</li></ul>

# EFFETTI METALLICI SPRAY

Codice scheda 022880T

Rev.01 del 01.07.2015 Pag. 2 di 2

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Effetto metallico
Spessore secco consigliato micron per mano	ISO 2808	20 ÷ 30
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	< 21
Resa teorica allo spessore consigliato mq \ confezione (400 ml)		1,8 ÷ 2,2
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno di 36 mesi
Secco in profondità h		Max 27
Esterni \ Interni		I colori oro, oro cromato, argento, argento cromato: sono idonei solo per interni.
Colori		Tinte di cartella
Legante		Acrilico, idrocarbonico.
Tipo propellente		Miscela di propano e butani
Applicazione spray		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



**Cromology Italia Spa**

Via IV Novembre 4

55016 Porcari (LU) Italy

Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977

[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)