

| | |
|--|---|
| Denominazione | DIORA |
| Descrizione | Finitura decorativa ad alto potere mascherante per superfici interne. |
| Caratteristiche principali | Prodotto all'acqua a base di leganti acrilici poliuretanic. DIORA per pareti interne è in grado di conferire alle superfici su cui è applicato un effetto decorativo di pregio. Gli speciali pigmenti contenuti nel prodotto si orientano durante l'applicazione creando un delicato effetto chiaro-scuro con aspetto vellutato. Il prodotto è disponibile nelle versioni base: oro, argento e rosso. |
| Sistema Tintometrico | E' possibile colorare DIORA con paste concentrate con Sistema Tintometrico. |
| Classificazione (UNI 8681) | B.4.C.0.A.2.FA Pittura per finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. |
| Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE) | Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE di COV per Diora (cat. A/I): 200 g/L (2010). Diora contiene al massimo 100 g/L di COV. |
| Norme d'impiego e preparazione del supporto | <p>PARETI INTERNE MAI DIPINTE Eliminare le parti polverose e non coese, isolare con Maxfix Acrilico, se necessario stuccare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) con Stuccoforte operando con rasate successive e carteggiare, isolare le parti stuccate con Maxfix Acrilico. Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare DIORA.</p> <p>PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA Eliminare completamente la tempera se spolverante a secco. Se la tempera ha una buona consistenza isolare con Maxfix Acrilico, trattare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) come sopra indicato. Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare DIORA.</p> <p>PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI Eliminare le parti polverose e non coese, se necessario stuccare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) con Stuccoforte, operando con rasate successive e carteggiare. Isolare le parti stuccate con Maxfix Acrilico. Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare DIORA.</p> |
| Consigli pratici | <p><u>Per le modalità applicative consigliamo:</u> - <i>La visione del video dimostrativo contenuto su "Colordeco 2010", reperibile presso i rivenditori;</i> - <i>Consultare il sito internet www.maxmeyer.it nella sessione "MaxMeyer Channel";</i> - <i>La visione delle sequenze fotografiche riportate sulla Cartella Colori.</i></p> <p>Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente: < 75%; temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C; umidità del supporto: < 10 di U.R.</p> |
| Precauzioni di sicurezza | <ul style="list-style-type: none"> • Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. • Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. • I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali. |

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche

Metodo

Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.

| | | |
|---|-------------|---|
| Aspetto e finitura | | Vellutato |
| Massa volumica g/ml | UNI 8910 | 0,95 ÷ 1,10 |
| Viscosità cps | ASTM D 2196 | 4500 ÷ 10000 |
| Resa teorica per mano Mg/Lt | ISO 7254 | 14 ÷ 18 |
| Punto di Infiammabilità °C | UNI 8909 | Non infiammabile |
| Contenuto solidi % in peso | UNI 8906 | 30 ÷ 37 |
| pH | | 7 ÷ 8 |
| Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto) | UNI 10154 | Almeno 12 mesi |
| Secco al tatto h | | 3 ÷ 4 |
| Secco in profondità h | | 12 ÷ 24 |
| Sovraverniciabilità h | | Dopo 12 |
| Esterni \ Interni | | Per interni |
| Colori | | Oro, argento, rosso, bianca e colori a sistema tintometrico |
| Legante | | Acrilico |
| Diluyente | | Acqua |
| Pulizia attrezzi | | Acqua |
| Applicazione a rullo % in volume | | Pronto all'uso |
| Applicazione a pennello (Sesto's) % in volume | | Pronto all'uso |
| Applicazione a spatola (Decor Up) % in volume | | Pronto all'uso |

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

Servizio Clienti



Lun - giov. 8.30 - 17.30
Ven. 8.30 - 15.30



Cromology Italia S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it