



ADDITIVO ANTIMUFFA

BIOCASACOLOR

DESCRIZIONE	Additivo antimuffa altamente concentrato per pitture murali.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	<ul style="list-style-type: none">• Particolarmente adatto per muri in ambienti umidi e poco aerati.• Previene la formazione di muffe• Specifico per idropitture• Altamente concentrato
CICLO APPLICATIVO	<p>Versare il contenuto della confezione, in 5 lt di una qualsiasi pittura murale e miscelare efficacemente.</p> <p>Per ambienti con muffe molto resistenti raddoppiare la dose di BioCASACOLOR ADDITIVO ANTIMUFFA.</p> <p>IMPORTANTE: la miscelazione deve essere effettuata prima della diluizione della pittura murale, e, per non disperdere sostanza attiva, si consiglia di lavare il barattolo di BioCASACOLOR ADDITIVO ANTIMUFFA utilizzando l'acqua di lavaggio per la diluizione.</p>
INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE	<p>Nessuna.</p> <p>Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico</p>
CONSIGLI PRATICI	<ul style="list-style-type: none">• Agitare bene prima dell'uso.• Per una maggiore efficacia si consiglia di procedere con il ciclo antimuffa completo (Spray antimuffa, Fissativo per ciclo antimuffa, Pittura murale addizionata con additivo antimuffa).• Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none">• Non riutilizzare il contenitore.• Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente.• Da non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.• Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne.• Non nebulizzare nell'ambiente.• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
VOCE DI CAPITOLATO	<p>Additivazione di BioCASACOLOR ADDITIVO ANTIMUFFA in 5 litri di pittura murale in fase acquosa. Miscelare un flacone ogni 5 litri di idropittura.</p> <p>Prezzo in opera pari a € _____ al m² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.</p>



ADDITIVO ANTIMUFFA

BIOCASACOLOR

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Incolore
Resa teorica per mano m ² \L	ISO 7254	In funzione della finitura additivata
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,500 g/ml
Viscosità ISO Ø 4	ASTM D 2196	ca. 3500 cps
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Applicazione		Additivo per idropitture murali pronto all'uso
Colori		Trasparente
Pulizia attrezzi		Acqua

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it