



## FISSATIVO ANTIMUFFA

## BIOCASACOLOR

<b>DESCRIZIONE</b>	Fissativo trasparente specifico per ciclo antimuffa, indicato per la preparazione di superfici murali in interno. Migliora l'efficacia della pittura bioCASACOLOR.
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Fissativo BioCasacolor è formulato con speciali additivi che rendono ancora più efficaci l'azione della pittura antimuffa.</li><li>Facilita l'applicazione della pittura e aumenta la durata della finitura, assicurando un ottimo risultato finale.</li><li>Contiene speciali preservanti del film che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di muffe e funghi.</li><li>Trasparente;</li><li>Specifico per pittura antimuffa BioCasacolor</li><li>Efficacia antimuffa testata UNI EN 15457;</li><li>Formulato con additivi specifici antimuffa.</li></ul>
<b>CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Primer fissanti. Valore limite UE di COV per FISSATIVO ANTIMUFFA (cat. A/h): 30 g/L (2010) FISSATIVO ANTIMUFFA contiene al massimo 30 g/L di COV.
<b>CICLO APPLICATIVO</b>	Su supporti già trattati asportare eventuali vernici in fase di distacco. Sia sul nuovo che sul pitturato stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare. Procedere quindi all'applicazione di una mano di bioCASACOLOR FISSATIVO ANTIMUFFA, opportunamente diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.
<b>CONDIZIONI DI APPLICAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.</li><li>Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C</li><li>Umidità relativa dell'ambiente: &lt; 75%</li><li>umidità del supporto: &lt; 10 di U.R.</li></ul>
<b>CONSIGLI PRATICI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Per ottenere un risultato ottimale e verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata (in quanto trasparente), si consiglia di aggiungere prima dell'applicazione una piccola quantità di pittura murale (2%) in modo da renderlo tracciabile.</li><li>In caso di formazione di chiazze traslucide durante l'applicazione, è consigliato rimuoverle carteggiando le zone interessate.</li><li>Tenere al riparo dal gelo.</li><li>Richiudere immediatamente il contenitore dopo l'uso.</li></ul>
<b>INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE</b>	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
<b>PULIZIA DEGLI ATTREZZI</b>	Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua. Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.
<b>PRECAUZIONI DI SICUREZZA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Proteggere gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.</li><li>Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li><li>I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.</li><li>Durante l'utilizzo del prodotto osservare le normali precauzioni, come indossare guanti ed indumenti adatti.</li></ul>



**FISSATIVO ANTIMUFFA**

**BIOCASACOLOR**

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Opalescente
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,02 g/ml
Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 4000 cps
Resa teorica per mano (prodotto diluito)	ISO 7254	5 ÷ 10 m <sup>2</sup> /L (in funzione dell'assorbimento del supporto)
Diluizione		Con acqua nel rapporto di 1:4 ÷ 1:6 (parti di fissativo : parti di acqua) in volume
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Superficie di applicazione		Interni
Strumenti di applicazione		Pennello: setola sintetica Rullo: pelo corto
Secco al tatto		1 h
Secco in profondità		6 h
Sovraverniciabilità		6 h
Diluyente		Acqua

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti  
Numero Verde  
**800-825161**  
Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)