

**FISSATIVO ANTIMUFFA****bio CASACOLOR****DESCRIZIONE**

Fissativo trasparente specifico per ciclo antimuffa, indicato per la preparazione di superfici murali in interno. Migliora l'efficacia della pittura bioCASACOLOR.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Facilita l'applicazione della pittura e aumenta la durata della finitura
- Garantisce alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di muffe e funghi

Il prodotto è

- Trasparente;
- Specifico per pittura antimuffa bioCASACOLOR
- Formulato con additivi specifici antimuffa.

CICLO APPLICATIVO

Su supporti già trattati asportare eventuali vernici in fase di distacco. Sia sul nuovo che sul pitturato stuccare eventuali imperfezioni e carteggiare. Procedere quindi all'applicazione di una mano di bioCASACOLOR FISSATIVO ANTIMUFFA, opportunamente diluito in funzione dell'assorbimento del supporto.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.
- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%
- umidità del supporto: < 10 di U.R.

INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE

Nessuna.
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
- Durante l'utilizzo del prodotto osservare le normali precauzioni, come indossare guanti ed indumenti adatti.

AVVERTENZE/CONSIGLI PRATICI

- Per ottenere un risultato ottimale e verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata (in quanto trasparente), si consiglia di aggiungere prima dell'applicazione una piccola quantità di pittura murale (2%) in modo da renderlo tracciabile.
- In caso di formazione di chiazze traslucide durante l'applicazione, è consigliato rimuoverle carteggiando le zone interessate.
- Tenere al riparo dal gelo.
- Richiudere immediatamente il contenitore dopo l'uso.

DILUIZIONE E PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Con acqua nel rapporto di 1:4 ÷ 1:6

CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)

A.0.C.0.A.2.HF
• Vernice per strato di impregnazione superficiale semplice, dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilico..
Primer fissanti.

CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE)

- Valore limite UE di COV per FISSATIVO ANTIMUFFA (cat. A/h): 30 g/L (2010) FISSATIVO ANTIMUFFA contiene al massimo 30 g/L di COV.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione del primer/fissativo bioCASACOLOR FISSATIVO ANTIMUFFA uniformante all'acqua trasparente, per idropitture antimuffa a base di resine Viniliche e con specifici additivi antimuffa. Idoneo per impiego su muri interni nuovi o già preparati, bioCASACOLOR FISSATIVO ANTIMUFFA si applica a pennello, rullo o spruzzo, con una resa indicativa pari a 5÷10 m²/lt. (in funzione dell'assorbimento del supporto).

Prezzo in opera pari a € _____ al m² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.



FISSATIVO ANTIMUFFA

bio CASACOLOR

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Opalescente
Massa volumica (g/ml)	ISO 2811	ca. 1,020 g/ml
Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 4400 cps
Diluizione		Con acqua nel rapporto di 1:4 ÷ 1:6
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Resa teorica per mano (prodotto diluito) m ² /L	ISO 7254	5÷10 m ² /L In funzione dell'assorbimento del supporto
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Sovraverniciabilità (h)		24 ore
Superficie di applicazione		Interni/esterni
Pulizia attrezzi		Con acqua subito dopo l'uso qua
Colore		Liquido trasparente
Strumenti per l'applicazione		Pennello: setola sintetica Rullo: pelo corto Airless o spruzzo: la preparazione è in funzione della macchina erogatrice, consultare per la regolazione il fornitore.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lun - giov. 8.30 - 17.30

Ven. 8.30 - 15.30

Cromology Italia S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY

Tel. 199119955 Fax 199119977

www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it