

Denominazione	MAXFIX ACQ
Descrizione	Fissativo incolore concentrato all'acqua per fondi murali.
Caratteristiche principali	MAXFIX ACQ è un fissativo uniformante e consolidante per superfici murali esterne ed interne a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa. Adatto all'impiego su intonaci civili di malta cementizia, calce, malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso per interni, vecchie pitture o rivestimenti. Può essere pigmentato con le paste coloranti ad ossidi fino ad un massimo dell' 8% in peso prima della diluizione per uniformare leggermente la tinta del fondo ed evidenziare le zone trattate.
Classificazione (UNI 8681)	A.0.C.0.A.2.FB Vernice per strato di impregnazione superficiale semplice, dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilstirenico.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Primer fissanti. Valore limite UE di COV per MAXFIX ACQ (cat. A/h): 30 g/L (2010). MAXFIX ACQ contiene al massimo 30 g/L di COV.
Norme d'impiego e preparazione del supporto	Superfici interne a base gesso: eseguire eventuali stuccature con Stucco in pasta o in Polvere previo consolidamento della parte con MAXFIX ACQ. Attendere 24 ore e carteggiare se necessario. Superfici murali nuove e stagionate: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto. Effettuare eventuali rappezzi e/o rasature con materiali compatibili e lasciare stagionare. Vecchie pitture e rivestimenti sfarinanti : verificare preventivamente che siano ben ancorati al fondo. Asportare eventuali piccole parti decoese, pulire da polvere e sporcizia. Effettuare eventuali stuccature con materiali idonei previo consolidamento della parte con MAXFIX ACQ e lasciare stagionare. In presenza di muffe bonificare con Detergente Antimuffa oppure Soluzione Murale Antimuffa MAXFIX ACQ non è indicato qualora si debbano fissare superfici sverniciate con sverniciatore murale.
Applicazioni	Il prodotto va applicato a pennello o rullo di pelo, in modo omogeneo, senza colature, in una o più mani in funzione del tipo di supporto da consolidare.
Consigli pratici	<ul style="list-style-type: none">▪ Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5° C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione.▪ Nel caso di superfici poco assorbenti evitare la formazione di una pellicola traslucida in modo da non rendere difficoltosa l'applicazione della successiva finitura.▪ Non utilizzare per il consolidamento di pietre a vista (il prodotto esposto ai raggi U.V. ha la tendenza ad ingiallire.▪ Se colorato con paste coloranti ad ossidi, mescolare molto bene prima di diluire e durante l'applicazione.▪ Lavare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.▪ L'aggiunta delle paste coloranti ha il solo scopo di evidenziare dove è stato applicato il prodotto e di uniformare leggermente il colore del fondo.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso e la riparo dal gelo• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Trasparente
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,000 ÷ 1,050
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	4000 ÷ 5000
Resa teorica per mano mq/lt (prodotto diluito)	ISO 7254	12,5 ÷ 17,5
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	UNI 8906	38 ÷ 42
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto		Max 0,5
Secco in profondità		6 ÷ 8
Sovraverniciabilità		6 ÷ 8
Superficie di applicazione		Esterni \ Interni
Colori		Trasparente
Legante		Acrilstirenico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluente		Acqua
Applicazione a pennello (%in volume) parti di prodotto : parti di acqua		Diluibile fino al 500% 1:5

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti.



Lunedì – Venerdì 8:30 – 17:30



Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977

www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it