



SOLUZIONE ANTIMUFFA

MAXSOL AG

DESCRIZIONE	Soluzione antimuffa idonea per applicazioni interne ed esterne su superfici interessate da crescita di muffe per pareti. Uso interno/esterno.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	- Azione specifica antialga e antimuffa
CICLO APPLICATIVO	Applicare su tutta la parete in cui siano presenti zone da bonificare. Spazzolare dopo 24 ore rimuovendo i funghi e/o le alghe con idonea azione meccanica. Qualora sia necessario, ripetere l'operazione limitatamente alle zone interessate dalla presenza dell'infestante. Non mescolare con altri prodotti chimici. Non utilizzare altri prodotti chimici nella bonifica. Sovrapplicare una finitura specifica per cicli di risanamento per pareti interessate da crescita fungina o alghe.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI	Con acqua
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	Proteggere gli occhi durante l'applicazione. Evitare di respirare i vapori durante l'applicazione. Non mangiare, bere o fumare durante l'applicazione Consultare la scheda di sicurezza prima di utilizzare il prodotto. Se il prodotto viene usato in interno, areare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente Conservare il prodotto in luogo fresco a temperatura superiore a +5°C
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione di MAXSOL AG con un consumo medio di _____ L/m ² da applicarsi in due mani al prezzo di €. _____ al m ² compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.



SOLUZIONE ANTIMUFFA

MAXSOL AG

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Massa volumica g/ml	ISO 2811-1	ca. 1,00 g/ml
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Resa teorica per mano m ² /L	ISO 7254	5÷10 m ² /L
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Sovraverniciabilità h		24 ore
Superficie di applicazione		Interni/esterni
Pulizia attrezzi		Acqua
Colori		Trasparente incolore che può tendere ad un aspetto giallognolo
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161Lun - giov. 8.30 - 17.30
Ven. 8.30 - 15.30Cromology Italia S.p.a. Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY

Tel. 199119955 Fax 199119977

www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it