



FONDI

MAXCOVER

DESCRIZIONE	Fondo all'acqua liscio colorabile, specifico per muro e cartongesso. La pigmentazione del prodotto aumenta il potere coprente della finitura sovrapplicata, maschera eventuali imperfezioni del supporto, aumenta la resa del prodotto di finitura.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	• Ideale per supporti in muratura e cartongesso. • Colorabile a tintometro. • Uniforma perfettamente l'assorbimento del supporto.
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Primer fissanti. Valore limite UE di COV per MAXCOVER (cat. A/h): 30 g/L (2010) MAXCOVER contiene al massimo 30 g/L di COV.
CICLO APPLICATIVO	INTERNO/ESTERNO Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4÷6 settimane affinché si completi il naturale processo di carbonatazione dei Sali. Anche eventuali rappezzi dovranno essere lasciati maturare perfettamente. Ripulire accuratamente la superficie da polvere e altre sostanze che possano impedire la penetrazione del prodotto. Le vecchie pitture devono risultare ben ancorate. Si applica su fondo perfettamente asciutto. • Secco al tatto: max 1 h • Secco in profondità: max 24 h • Sovraverniciabilità: 4-6 h
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	• il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto. • Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C • Umidità relativa dell'ambiente: < 75% • umidità del supporto: < 10 di U.R.
CONSIGLI PRATICI	• Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso. • Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.
INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE	Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	• Conservare il contenitore ben chiuso e al riparo dal gelo • Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza • I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato, devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.
VOCE DI CAPITOLATO	Applicazione del primer MAXCOVER in fase acquosa. A base di resine stirolo-acriliche ed additivi stabilizzanti ed uniformanti di assorbimento. Idoneo per impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente e su supporti in cartongesso. MAXCOVER si applica a pennello, rullo e spruzzo, con una resa indicativa pari a 10 m ² /l. Prezzo in opera pari a € _____ al m ² compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.



FONDI

MAXCOVER

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura	ISO 2813	Opaco (< 5 gloss)
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,500 g/ml
Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 15000 cps
Resa teorica per mano	ISO 7254	10 m ² /lt
Spessore secco consigliato	ASTM D 1186	40÷50 micron per mano
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Superficie di applicazione		Interni/Esterni
Colori		Bianco - Colorabile con Sistema Tintometrico
Legante		Stirolacrilica
Pulizia attrezzi		Lavare con acqua subito dopo l'uso
Applicazione a rullo % in volume		20 ÷ 30% Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso
Applicazione a pennello % in volume		20 ÷ 30% Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.