

**DECORATIVI****SHARDANA**

DESCRIZIONE	Finitura decorativa acrilica perlescente con flocculi pigmentati per interni.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	SHARDANA è la finitura decorativa con flocculi bianchi o neri indicata per creare effetti cromatici irregolari e puntinati con delicate luminosità cangianti. L'irregolarità del disegno che i flocculi conferiscono alla superficie e le sfumature di luce rendono SHARDANA unica nel suo genere.
SISTEMA TINTOMETRICO	SHARDANA è disponibile nelle basi ORO e ARGENTO colorabili a tintometro. Aggiungere alla base scelta di Shardana la quantità di pasta colorante indicata dalla formula della tinta desiderata. Mescolare preferibilmente a mano con una spatola. L'uso del miscelatore meccanico non è consentito; l'eventuale omogeneizzazione tramite mixer deve essere effettuata per un massimo di 15 secondi al fine di evitare la disgregazione/scioglimento dei flocculi.
CLASSIFICAZIONE (UNI 8681)	B.4.C.0.A.0.FA Pittura per finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, lucida, acrilica.
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE di COV per SHARDANA (cat. A/l): 200 g/L (2010). SHARDANA contiene al massimo 100 g/L di COV.
CICLO APPLICATIVO	<p>PARETI INTERNE MAI DIPINTE Eliminare le parti polverose e non coese, isolare con fissativo acrilico, se necessario stuccare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) con stucco operando con rasate successive e carteggiare, isolare le parti stuccate con fissativo acrilico. Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare SHARDANA.</p> <p>PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON PITTURE A TEMPERA Eliminare completamente la tempera se spolverante a secco. Se la tempera ha una buona consistenza isolare con fissativo acrilico, trattare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) come sopra indicato. Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare SHARDANA.</p> <p>PARETI INTERNE GIA' DIPINTE CON IDROPITTURE LAVABILI Eliminare le parti polverose e non coese, se necessario stuccare le eventuali imperfezioni (fori, crepe, etc.) con stucco, operando con rasate successive e carteggiare. Isolare le parti stuccate con fissativo acrilico. Applicare quindi una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI, successivamente applicare SHARDANA</p> <p>Per le modalità applicative consigliamo la visione del video dimostrativo pubblicato sul sito internet www.maxmeyer.it</p>
CONSIGLI PRATICI	<p>Nella stesura di SHARDANA con il pennello (Seto's) l'ultima pennellata deve essere data sempre nello stesso verso per evitare disomogeneità di tinta.</p> <p>N.B. Non interrompere a metà parete l'applicazione.</p> <p>Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante. Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C Umidità relativa dell'ambiente: < 75% Temperatura del supporto : min. +10°C / max. +35°C</p>

**DECORATIVI****SHARDANA****PRECAUZIONI DI SICUREZZA**

- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare ben chiuso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

CARATTERISTICHE TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura gloss	UNI 9389	Effetto metallico
Massa Volumica g/ml	UNI 8910	1,000 ÷ 1,100
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	15.000 ÷ 25.000
Resa teorica per mano m ² /lt	ISO 7254	4 ÷ 6
Punto di infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	12 mesi
Secco al tatto hrs		2 ÷ 3
Secco in profondità hrs		18 ÷ 24
Sovraverniciabilità hrs		24
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Cartella colori
Legante		Acrilico
Diluyente		acqua
Applicazione a pennello o spatola % in volume		Pronto all'uso, eventualmente diluire con acqua max. 5%

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it