



## ATYPIC-DECORATIVI

## IMPRINTING

<b>DESCRIZIONE</b>	Stucco decorativo materico, particolarmente indicato per creare effetti texturizzati per impressione.
<b>CARATTERISTICHE PRINCIPALI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Spessore di applicazione fino a 2 mm;</li><li>• Si presta all'utilizzo anche di superfici non perfettamente planari;</li><li>• Applicabile anche in mano unica;</li><li>• Sovra-verniciabile con idropitture sintetiche e smalti all'acqua;</li><li>• Finitura opaca;</li><li>• Unica base tintometrica, colorabile fino al nero;</li></ul>
<b>CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture per effetti decorativi Valore limite UE di COV per IMPRINTING (cat. A/I): 200 g/L (2010). IMPRINTING contiene al massimo 100 g/L di COV.
<b>PREPARAZIONE DEL SUPPORTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>SUPERFICI MURALI NUOVI</b> Assicurarsi che le superfici siano perfettamente pulite, prive di grasso, oli o cere. Applicare una prima mano di IMPRINTING del colore scelto, diluito nel rapporto di 1÷2, in caso di supporto poco assorbente portare la diluizione ad un massimo di 1÷3, questa modalità di preparazione sostituisce l'operazione di fissaggio del supporto, oltre a garantire la perfetta copertura durante l'applicazione della finitura.</li><li>• <b>SUPERFICI MINERALI VECCHIE O DEGRADATE</b> Le pitture presenti dovranno essere pulite, aderenti e coese con il supporto. Ogni eventuale strato esfoliante dovrà essere rimosso tramite raschiatura. Tutte le asperità del supporto dovranno essere stuccate e livellate con carta vetrata.</li><li>• Applicare una prima mano di IMPRINTING del colore scelto, diluito nel rapporto di 1÷2, in caso di supporto poco assorbente portare la diluizione ad un massimo di 1÷3, questa modalità di preparazione sostituisce l'operazione di fissaggio del supporto oltre a garantire la perfetta copertura durante l'applicazione della finitura.</li></ul>
<b>SISTEMA DI APPLICAZIONE</b>	<p><b>EFFETTO RIGATO</b> Su fondo completamente asciutto applicare IMPRINTING, utilizzando la spatola Decor Up Plus (per ottenere uno spessore adeguato al tipo di lavorazione) oppure a rullo. Distribuire il prodotto sulla superficie avendo cura di non lasciare zone scoperte. Sulla superficie ottenuta ancora umida, eseguire l'effetto rigato utilizzando l'attrezzo Decor Track, con un movimento dall'alto verso il basso (pettinando). Ripulire l'attrezzo dall'accumulo di prodotto, man mano che si deposita. (Per la pulizia si consiglia di utilizzare acqua corrente). Attenzione: ad essiccazione completata di IMPRINTING, valutare l'applicazione a pennello di una mano di vetrificante satinato (tipo GLASSFINISH), per garantire una maggiore protezione della superficie. In alternativa è comunque possibile sovrapplicare altre finiture protettive della LineaDecorativi. passare con una spugna umida fino ad ottenere l'intensità di colore desiderato.</p> <p>Per le modalità applicative consigliamo di consultare il sito internet <a href="http://www.decorativiatypic.it">www.decorativiatypic.it</a>, nella sezione VIDEO, oppure visionare la sequenza fotografica riportata nella cartella colori dedicata.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Secco al tatto: 3-4 h</li><li>• Sovraverniciabilità: 24 h</li></ul>
<b>CONDIZIONI DI APPLICAZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• L'umidità relativa non deve essere superiore al 75%;</li><li>• temperatura dell'ambiente: min. +5°C/max. +35°C;</li><li>• temperatura del supporto: min. +5°C/max. +35°C.</li></ul>
<b>CONSIGLI PRATICI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Proseguire con l'applicazione fino a lavoro ultimato evitando lunghe pause.</li><li>• Evitare l'applicazione su superfici esposte a correnti d'aria.</li><li>• Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.</li><li>• <b>IMPORTANTE:</b> applicare su fondi omogenei, completare le pareti senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto;</li><li>• La tonalità finale del prodotto applicato è condizionata dalla porosità e dall'assorbimento del supporto, oltre che dalla tipologia dell'effetto realizzato.</li><li>• Si consiglia di verificare il colore dopo la completa essiccazione sul supporto, quando il prodotto avrà raggiunto la sua caratteristica opacità.</li></ul>



## ATYPIC-DECORATIVI

## IMPRINTING

### PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua e consultare il medico.
- Conservare il barattolo ben chiuso dopo l'uso, lontano da fonti di calore, al riparo dal gelo e dai raggi solari diretti.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza
- I contenitori devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali

### INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE

Nessuna.  
Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio di Assistenza Tecnica

### PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua subito dopo l'uso.

### VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di IMPRINTING, stucco decorativo materico per interni pronto all'uso, a base di resine stirolo-acriliche in emulsione acquosa, che permette di realizzare particolari effetti tridimensionali, con numerose diverse texture in spessore in funzione dello strumento utilizzato e del colore scelto.

L'applicazione si effettua in due mani, ma è applicabile anche in mano unica, su pareti mai dipinte o preparate opportunamente con apposito fondo. Consumo indicativa per 2 mm di spessore 0,5 Kg/m<sup>2</sup>.  
Prezzo in opera pari a € \_\_\_\_\_ al m<sup>2</sup> compreso materiali, manodopera ed escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni delle superfici.

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,60 g/ml
Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 91000 cps
Consumo teorico (per 2 mm di spessore)	ISO 7254	0,5 kg/m <sup>2</sup>
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Lavabilità	UNI 10560	3000 cicli
Presa di Sporco	UNI 10792	1,15 Molto bassa
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco e colori di cartella
Legante		Stiroloacrilico
Applicazione a spatola		Pronto all'uso



## ATYPIC-DECORATIVI

## IMPRINTING

---

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.  
**LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.**

---

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lunedì – Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)