

**DECORATIVI****PITTURA DI FONDO
PER EFFETTI DECORATIVI**

| | |
|---|---|
| DESCRIZIONE | Pittura riempitiva per effetti decorativi. |
| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | PITTURA DI FONDO è il prodotto studiato appositamente per facilitare l'applicazione di tutte le finiture decorative. Di facile applicazione, sia a rullo che a pennello, questa pittura ha un ottimo potere uniformante di assorbimento ed è anche un ottimo mascherante per tutti i supporti. |
| SISTEMA TINTOMETRICO | PITTURA DI FONDO è colorabile con sistema tintometrico |
| CLASSIFICAZIONE (UNI 8681) | B.4.C.0.A.2.FA Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica. |
| CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE) | Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per PITTURA DI FONDO (cat. A/a): 30 g/L (2010). PITTURA DI FONDO contiene al massimo 30 g/L di COV. |
| CICLO APPLICATIVO | <p>MURI ESTERNI MAI DIPINTI Accertarsi che il supporto abbia almeno 28 giorni di stagionatura e ripulire accuratamente asportando ogni traccia di polvere, sporcizia e parti poco aderenti. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con rasante cementizio. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare una mano di fissativo a solvente se il supporto è sfarinante, di fissativo acrilico all'acqua se il supporto è compatto. Dopo 12-24 ore applicare una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI.</p> <p>MURI ESTERNI DIPINTI Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente ed eventuali efflorescenze. In presenza di muffe è opportuno effettuare un trattamento con detergente antimuffa. Applicare una mano di fissativo a solvente se la pittura si presenta sfarinante, una mano di fissativo acrilico all'acqua se la pittura si presenta ben ancorata. Dopo 12-24 ore applicare una o due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI.</p> <p>MURI NUOVI INTERNI MAI DIPINTI Assicurarsi che il muro sia asciutto ed eliminare spazzolandoli eventuali detriti non aderenti. Applicare, se necessario, una mano di fissativo acrilico all'acqua opportunamente diluito. Applicare una/due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI.</p> <p>MURI INTERNI DIPINTI Eliminare spazzolandoli eventuali detriti non aderenti. Applicare, se necessario, una mano di fissativo acrilico all'acqua opportunamente diluito. Applicare una/due mani di PITTURA DI FONDO PER EFFETTI DECORATIVI.</p> <p>Per le modalità applicative consigliamo la visione del video dimostrativo pubblicato sul sito internet www.maxmeyer.it</p> |
| CONSIGLI PRATICI | L'intonaco deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti. Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente : < 80%; temperatura del supporto : min. +5°C / max. +35°C; umidità del supporto : < 10 di U.R. Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente. |
| PRECAUZIONI DI SICUREZZA | Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali. |

**DECORATIVI****PITTURA DI FONDO****PER EFFETTI DECORATIVI**

| CARATTERISTICHE TECNICHE | METODO | DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R. |
|---|-------------|--------------------------------------|
| Aspetto e finitura | | Opaca |
| Massa volumica g/ml | UNI 8910 | 1,400 ÷ 1,650 |
| Viscosità | ASTM D 2196 | 25000 ÷ 32000 |
| Resa teorica per mano | ISO 7254 | 8 ÷ 10 |
| Punto di Infiammabilità °C | UNI 8909 | Non infiammabile |
| Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto) | UNI 10154 | Almeno 24 mesi |
| Secco al tatto h | | Max 1 |
| Secco in profondità h | | Max 24 |
| Sovraverniciabilità h | | 4 ÷ 6 h |
| Superficie di applicazione | | Esterni \ Interni |
| Colori | | Bianco, tinte a sistema tintometrico |
| Legante | | Acrilica |
| Pulizia attrezzi | | Acqua |
| Diluyente | | Acqua |
| Applicazione a rullo % in volume | | 20 ÷ 25 |
| Applicazione a pennello % in volume | | 20 ÷ 25 |
| Applicazione a spruzzo ed aria % in volume | | 25 ÷ 30 |

Servizio Clienti

Numero Verde

800-825161

Lunedì - Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it