



ATYPIC-DECORATIVI

VENEZIANO

DESCRIZIONE	Stucco decorativo autolucidante per interni.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI	<ul style="list-style-type: none">• Effetto lucido altamente decorativo• Aspetto liscio• Pronto all'uso
CLASSIFICAZIONE COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE di COV per VENEZIANO (cat. A/I): 200 g/L (2010). VENEZIANO contiene al massimo 200 g/L di COV.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	<p>SUPERFICI MURALI MAI DIPINTE FINITE A CIVILE: Pulire accuratamente la superficie da trattare, asportando ogni traccia di polvere e ripristinando eventuali parti di intonaco non perfettamente ancorate. Applicare preventivamente una mano di fissativo all'acqua (tipo Fissativo Acrilico) ed attendere 24 ore.</p> <p>SUPERFICI MURALI GIÀ DIPINTE O PARZIALMENTE DEGRADATE: Asportare ogni traccia di pittura non perfettamente aderente, in presenza di muffe effettuare un trattamento con soluzione antimuffa. Rimuovere polvere o sporcizia se presente; stuccare e livellare eventuali imperfezioni, con stucco in pasta e lasciare asciugare. Applicare una mano di fissativo all'acqua (tipo Fissativo Acrilico) ed attendere 24 ore.</p>
SISTEMA DI APPLICAZIONE	<p>Il prodotto è pronto all'uso, mescolare VENEZIANO adeguatamente con una spatola prima dell'applicazione. Nel caso di prodotti colorati, per una perfetta omogeneizzazione del colorante favorire la miscelazione con una spatola quindi agitare al mixer per almeno 10 minuti.</p> <p>Applicare VENEZIANO pronto all'uso con spatola in acciaio inox in due o più mani successive, intervallate tra loro di 24 ore. Carteggiare leggermente, se necessario, tra una mano e l'altra. Per ottenere l'effetto lucido, lamare solo l'ultima mano con spatola d'acciaio inox. Per conferire alla finitura massima brillantezza, e protezione, si consiglia di trattare la superficie così ottenuta con cera in pasta</p> <ul style="list-style-type: none">• Carteggiabilità: dopo 8 h• Secco in profondità: 8 h• Sovrapplicabilità: 24 h
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE	<ul style="list-style-type: none">• Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.• Temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C• Umidità relativa dell'ambiente: < 75%• Umidità del supporto: < 10 di U.R.
PRECAUZIONI DI SICUREZZA	<ul style="list-style-type: none">• Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.• Evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto, lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione è persistente consultare il medico.
CONSIGLI PRATICI	<ul style="list-style-type: none">• Non applicare in ambienti esposti a correnti d'aria.• Conservare la confezione ben chiusa, lontana da fonti di calore e al riparo dal gelo.• Dopo l'uso e prima di richiudere il barattolo stendere sulla superficie del prodotto una pellicola protettiva trasparente per evitarne l'indurimento.• Non lucidare le mani intermedie di prodotto.• Non mescolare nel contenitore residui secchi o sporchi.• L'umidità relativa particolarmente elevata può allungare i tempi di stagionatura.
INCOMPATIBILITÀ CONOSCIUTE	Supporti verniciati o contenenti Sali. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico
PULIZIA DEGLI ATTREZZI	Con acqua subito dopo l'uso



ATYPIC-DECORATIVI

VENEZIANO

VOCE DI CAPITOLATO

Applicazione di due o più mani di VENEZIANO, stucco decorativo fine autolucidante per interni, a base di speciali copolimeri in emulsione acquosa, per la realizzazione di decorazioni di superfici murarie. VENEZIANO è pronto all'uso. Consumo indicativo circa 0,400 kg/m² per 1 mm di spessore. Prezzo in opera pari a € _____ al m² compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi, protezioni ed eventuali preparazioni della superficie.

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	METODO	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% U.R.
Aspetto e finitura		Opaco - Lucidabile con spatola
Massa volumica	ISO 2811-1	ca. 1,860 g/ml
Resa teorica per mano Kg/m ² (per 1 mm di spessore)	ISO 7254	0,400 kg/m ²
Viscosità Brookfield	ASTM D 2196	ca. 120000 cps
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 12 mesi
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Bianco e tinte realizzabili a Sistema Tintometrico
Legante		Stirolacrilico
Diluyente		Acqua
Applicazione con spatola % in volume		Pronto all'uso

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì - Venerdì 8:30-17:30



Cromology Italia S.p.a.: sede legale Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it