

Denominazione	VENTO DI SABBIA
Descrizione	Pittura decorativa, per interni con effetto sabbato.
Caratteristiche principali	VENTO DI SABBIA è una pittura decorativa a base di resine acriliche e sabbie non tossiche, pronta all'uso, disponibile nei colori ambrato, wenge, antracite, ballerina, deserto, sahara, terra rossa, silver. E' un prodotto resistente ai raggi UV e adatto a tutti gli ambienti della casa.
Sistema tintometrico	Vento di Sabbia è realizzabile in molteplici colori mediante sistema tintometrico.
Classificazione (UNI 8681)	B4. C.0.A.1.FA Pittura per finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, satinato, acrilica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per effetti decorativi Valore limite UE di COV per Vento di Sabbia (cat. A/I): 200 g/L (2010). VENTO DI SABBIA contiene al massimo 199 g/L di COV.
Ciclo Applicativo	Attendere 12/24 ore dall'applicazione del fondo Sous Couche Onde De Sable (vedi Scheda Tecnica). Applicare Vento di Sabbia utilizzando un pennello Spalter, prendendo un po' di prodotto, avendo cura di non caricarlo troppo, stendendolo in tutte le direzioni riparoendo la sabbia in modo non omogeneo per circa un metro quadro. A prodotto non completamente essiccato passate il pennello spalter pulito su tutta la superficie, per ottenere l'effetto desiderato. Procedete con la stessa tecnica su tutta la superficie da decorare. (Vedi filmato: https://www.youtube.com/watch?v=BXQniC3X2iM)
Consigli pratici	Applicare sempre VENTO DI SABBIA su fondo decorativo satinato specifico (tipo Sous Couche Onde De Sable). Si consiglia di fare eseguire l'applicazione da una sola persona al fine di ottenere un decoro più omogeneo ed uniforme. Non interrompere mai l'applicazione a metà parete. L'effetto decorativo finale sarà determinato dalla mano dell'applicatore. Mescolare bene prima dell'uso. Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante. Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +35°C; Umidità relativa dell'ambiente: < 80%; Umidità del supporto: < 5% di U.R. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso, immergendoli in una quantità minima di acqua. Non utilizzare acqua corrente.
Precauzioni di sicurezza	Conservare il barattolo ben chiuso, e al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti nei punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, secondo le disposizioni locali.
Voce di capitolato	Applicazione della Pittura Vento di Sabbia con un consumo di _____ Lt/m ² da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m ² , compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Opaco e satinato
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,45
Resa teorica per mano m ² /L	ISO 7254	8
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		2
Secco in profondità h		24
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Tinte di cartella, colori a sistema tintometrico
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a spalter % in volume		Pronto all'uso Max 5%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977
www.cromology.it info@cromology.it