

Denominazione	EFFETTO NATURA - EFFETTO LEGNO
Descrizione	Pittura decorativa, per interni.
Caratteristiche principali	<p>EFFETTO NATURA - EFFETTO LEGNO è un effetto decorativo pronto all'uso applicabile su muro e legno. Utilizzando gli appositi strumenti è possibile creare facilmente le naturali venature del legno.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pronta all'uso- Utilizzabile in tutti gli ambienti- Inodore- Asciugatura rapida- Basso contenuto di solventi
Classificazione (UNI 8681)	B4. C.0.A.2.HD Pittura per finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture per effetti decorativi Valore limite UE di COV per EFFETTO NATURA - EFFETTO LEGNO (cat. A/l): 200 g/L (2010). EFFETTO NATURA - EFFETTO LEGNO contiene al massimo 5 g/L di COV.
Ciclo Applicativo	<p>Assicurarsi che l'intonaco sia asciutto, adeguatamente stagionato e privo di parti non perfettamente aderenti. Stuccare eventuali crepe e cavillature, quindi lasciare asciugare perfettamente il supporto e spolverare. Nel caso in cui il fondo non fosse conforme (tracce di colla, tempere e fondi sfarinanti), procedere all'applicazione di un fissativo/fondo.</p> <p>Attendere la completa asciugatura e procedere con l'applicazione della finitura.</p> <p>Applicare una prima mano con il rullo incrociando bene i movimenti per ripartire il prodotto. Lasciare bene la parete con la spatola. Lasciare seccare per circa 1 ora.</p> <p><u>Applicazione per Effetto Legno</u> Applicare la seconda mano di prodotto con il rullo. Lasciare la superficie con la spatola e, senza attendere, far scivolare l'apposito Tampone per Effetto Legno dall'alto verso il basso esercitando un movimento ondulatorio per marcare le venature del legno. Proseguire in questo modo banda per banda per il resto della superficie. Per correggere o accentuare l'effetto legno è sempre possibile ricaricare un po' di prodotto e ripetere il procedimento allo stesso modo.</p>
Consigli pratici	<p>Mescolare bene prima dell'uso.</p> <p>Condizioni dell'ambiente e del supporto: Applicare su supporti solidi, sani secchi, puliti e spolverati, esenti da grasso e da macchie. Nel caso in cui il supporto non sia conforme, applicare un fondo/fissativo.</p> <p>Si consiglia di fare eseguire l'applicazione da una sola persona al fine di ottenere un decoro più omogeneo ed uniforme. Non interrompere mai l'applicazione a metà parete.</p> <p>L'effetto decorativo finale sarà determinato dalla mano dell'applicatore.</p> <p>Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +35°C; Umidità relativa dell'ambiente: < 80%; Umidità del supporto: < 10% di U.R.</p> <p>Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.</p>
Precauzioni di sicurezza	<p>Conservare il barattolo ben chiuso, e al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.</p> <p>Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</p> <p>I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti nei punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, secondo le disposizioni locali.</p>
Voce di capitolato	Applicazione di EFFETTO NATURA - EFFETTO LEGNO con un consumo di _____ Lt/m ² da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m ² , compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche**Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,44 ÷ 1, 46
Resa teorica per mano m ² /Kg	ISO 7254	3 ÷ 4
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 36 mesi
Secco al tatto h		1
Sovraverniciabilità h		2 ÷ 4
Secco in profondità h		24
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Tinte di cartella
Legante		Vinilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso Max 5%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



RMD
Décoration

Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977
www.cromology.it info@cromology.it