

Denominazione	STILE METAL
Descrizione	Pittura decorativa, per interni, effetto metallizzato.
Caratteristiche principali	<p>STILE METAL è una FINITURA decorativa pronta all'uso, disponibile nei colori acciaio, alluminio, mercurio, nickel, oro, rame, verde.</p> <ul style="list-style-type: none">- Utilizzabile in tutti gli ambienti- Inodore- Basso contenuto di solventi- Lavabile- Facile da applicare- Asciugatura rapida
Classificazione (UNI 8681)	B4. C.0.A.1.FA Pittura per finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, satinato, acrilica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture opache per parete e soffitti interni. Valore limite UE di COV per Stile Metal (cat. A/a): 30 g/L (2010). STILE METAL contiene al massimo 29 g/L di COV.
Ciclo Applicativo	<ol style="list-style-type: none">1. Applicare una/due mani di fondo PITT. DI FONDO DECO PER STILE METAL, su tutta la superficie con un rullo a pelo corto antigoccia, dopo aver opportunamente trattato il supporto (Vedi Scheda Tecnica).2. Dopo almeno 12/24 ore applicare una prima mano di Stile Metal con rullo anti goccia, avendo cura di distendere in maniera uniforme il prodotto. (Vedi filmato: https://www.youtube.com/watch?v=7gKvqUQM6tE)3. Dopo 4/6 ore applicare una seconda mano di Stile Metal direttamente con uno spalter stendendo il prodotto incrociando i movimenti. È anche possibile stendere il prodotto con spalter o con rullo a pelo corto antigoccia per 1 mq circa e con il prodotto ancora bagnato lavorarlo a gesti incrociati con una spatola in plastica fino ad ottenere l'effetto desiderato. (Vedi filmato: https://www.youtube.com/watch?v=7gKvqUQM6tE) <p><u>Per creare l'effetto Stile Metal Ossidato:</u> attendere 12/24 ore dall'applicazione di PITT. DI FONDO DECO PER STILE METAL ed applicare, una/due mani di Stile Metal con un rullo a pelo corto anti goccia, per ottenere una superficie uniforme a completa copertura. (Vedi Scheda Tecnica del ciclo applicativo di Stile Metal Effetto Ossidato e filmato: https://www.youtube.com/watch?v=7gKvqUQM6tE)</p>
Consigli pratici	<p>Si consiglia di fare eseguire l'applicazione da una sola persona al fine di ottenere un decoro più omogeneo ed uniforme.</p> <p>Non interrompere mai l'applicazione a metà parete.</p> <p>L'effetto decorativo finale sarà determinato dalla mano dell'applicatore.</p> <p>Mescolare bene prima dell'uso.</p> <p>Condizioni dell'ambiente e del supporto:</p> <p>Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.</p> <p>Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +35°C;</p> <p>Umidità relativa dell'ambiente: < 80%;</p> <p>Umidità del supporto: < 10% di U.R.</p> <p>Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.</p>
Precauzioni di sicurezza	<p>Conservare il barattolo ben chiuso, e al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.</p> <p>Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</p> <p>I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.</p>
Voce di capitolato	Applicazione di Stile Metal con un consumo di _____ Lt/m ² da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m ² , compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche**Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Aspetto e finitura		Satinato / metallizzato
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,07
Resa teorica per mano m ² /L	ISO 7254	8
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		3 ÷ 6
Secco in profondità h		72
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Tinte di cartella
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a rullo % in volume		Pronto all'uso Max 5%
Applicazione a spalter % in volume		Pronto all'uso Max 5%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



Cromology Italia S.p.a.
Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY
Tel. 199119955 Fax 199119977
www.cromology.it info@cromology.it