

<b>Denominazione</b>	<b>EFFETTO PERLA</b>
<b>Descrizione</b>	Pittura decorativa, per interni con effetto perlato e resistente ai raggi UV.
<b>Caratteristiche principali</b>	<p>EFFETTO PERLA è una pittura decorativa facile da applicare, disponibile nei colori celeste, cipria, conchiglia, grafite, madreperla e mimosa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pronta all'uso</li> <li>- Inodore</li> <li>- Lavabile</li> <li>- Non tossica</li> <li>- Utilizzabile su muro, legno e mobili</li> </ul>
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	B4. C.0.A.1.FA Pittura per finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, satinato, acrilica.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture per effetti decorativi Valore limite UE di COV per Effetto Perla (cat. A/I): 200 g/L (2010). EFFETTO PERLA contiene al massimo 40 g/L di COV.
<b>Ciclo Applicativo</b>	<p><u>Pareti interne mai dipinte</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asportare con spazzola il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti.</li> <li>2. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco in pasta.</li> <li>3. Dopo 3-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.</li> <li>4. Applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO, opportunamente diluito.</li> </ol> <p><u>Pareti interne già dipinte con pitture a tempera:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se la superficie si presenta non aderente e/o sfarinante rimuovere completamente la pittura a tempera e proseguire come per le pareti interne mai dipinte.</li> <li>2. Nel caso la pittura si presenti ben ancorata al supporto, procedere con un'accurata pulizia della superficie e applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO, opportunamente diluito</li> </ol> <p><u>Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ripulire accuratamente la superficie.</li> <li>2. Stuccare le eventuali imperfezioni con uno stucco in pasta, carteggiare e spolverare.</li> <li>3. Applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO opportunamente diluito solo sulle parti stuccate.</li> </ol> <p>Dopo aver opportunamente trattato il supporto come su descritto, applicare una/due mani di Pittura di Fondo Decorativa satinata trattando gli angoli con un pennello e successivamente applicare la Pittura di Fondo Decorativa satinata su tutta la superficie con un rullo antigoccia. Lasciare asciugare per almeno 12 ore.</p> <p><u>Prima mano</u> Mescolare bene ed applicare EFFETTO PERLA prima negli angoli con un pennello, successivamente, sempre con il pennello, stendere in tutti i sensi. Una volta coperto 1/2 m<sup>2</sup> ritornare sulla zona decorata e riprendere l'effetto al fine di sfumare eventuali tracce di pennello e colmare eventuali vuoti di pittura. Continuare sul resto della parete e lasciare asciugare da 3 a 6 ore.</p> <p><u>Seconda mano</u> Realizzare la seconda mano nello stesso modo della prima per coprire tutte le trasparenze. Lasciare asciugare per 24 ore. (Vedi filmato: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Rb1o6wNcUgQ">https://www.youtube.com/watch?v=Rb1o6wNcUgQ</a> )</p>
<b>Consigli pratici</b>	<p>Applicare EFFETTO PERLA sull'apposita Pittura di fondo decorativa satinata. Per l'applicazione della pittura EFFETTO PERLA si consiglia di non realizzare superfici ampie, data la difficoltà nell'ottenere un aspetto uniforme. Si consiglia di fare eseguire l'applicazione da una sola persona al fine di ottenere un decoro più omogeneo ed uniforme. Non interrompere mai l'applicazione a metà parete. L'effetto decorativo finale sarà determinato dalla mano dell'applicatore. Mescolare bene prima dell'uso. Condizioni dell'ambiente e del supporto: Il supporto deve essere sano, pulito, asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante. Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +35°C; Umidità relativa dell'ambiente: &lt; 75%; Umidità del supporto: &lt; 10% di U.R. Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.</p>

**Precauzioni di sicurezza**

Conservare il barattolo ben chiuso, e al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

**Voce di capitolato**

Applicazione della Pittura Effetto Perla con un consumo di \_\_\_\_\_ Lt/m<sup>2</sup> da applicarsi in due mani al prezzo di € \_\_\_\_\_ al m<sup>2</sup>, compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Effetto perlato
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,15 ÷ 1,20
Resa teorica per 2 mani m <sup>2</sup> /L	ISO 7254	8
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		1 ÷ 2
Sovraverniciabilità h		6
Secco in profondità h		24
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Tinte di cartella
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso Max 5%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

