

<b>Denominazione</b>	<b>BASE PER EFFETTO STONE WASHED</b>
<b>Descrizione</b>	Pittura di fondo decorativa per superfici murali interne.
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Adatta a tutti gli ambienti della casa.</li><li>- Pronta all'uso.</li><li>- Effetto consumato.</li><li>- Disponibile in sei colori.</li></ul>
<b>Classificazione (UNI 8681)</b>	B2. C.0.A.2.HC Pittura per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilica.
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per BASE PER EFFETTO STONE WASHED (cat. A/a): 30 g/L (2010). BASE PER EFFETTO STONE WASHED contiene al massimo 30 g/L di COV.
<b>Ciclo applicativo</b>	<p><u>Pareti interne mai dipinte</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Asportare con spazzola il pulviscolo ed i frammenti di intonaco non perfettamente aderenti.</li><li>2. Livellare le imperfezioni (fori, crepe o cavillature) con stucco in pasta.</li><li>3. Dopo 3-6 ore dall'ultima rasata carteggiare le parti stuccate e ripulire accuratamente.</li><li>4. Applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO, opportunamente diluito.</li></ol> <p><u>Pareti interne già dipinte con pitture a tempera:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Se la superficie si presenta non aderente e/o sfarinante rimuovere completamente la pittura a tempera e proseguire come per le pareti interne mai dipinte.</li><li>2. Nel caso la pittura si presenti ben ancorata al supporto, procedere con un'accurata pulizia della superficie e applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO, opportunamente diluito.</li></ol> <p><u>Pareti interne già dipinte con idropitture lavabili:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ripulire accuratamente la superficie.</li><li>2. Stuccare le eventuali imperfezioni con stucco in pasta, carteggiare e spolverare.</li><li>3. Applicare una mano di FISSATIVO ACRILICO opportunamente diluito solo sulle parti stuccate.</li></ol> <p>Dopo aver opportunamente trattato il supporto come descritto sopra, applicare una/due mani di BASE PER EFFETTO STONE WASHED con un pennello plafone da interno o spalter stendendola in tutte le direzioni, in modo non omogeneo.</p>
<b>Consigli pratici</b>	<p>Mescolare bene prima dell'uso. Il supporto deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti. Si consiglia di fare eseguire l'applicazione da una sola persona al fine di ottenere un decoro più omogeneo ed uniforme. Non interrompere mai l'applicazione a metà parete. L'effetto decorativo finale sarà determinato dalla mano dell'applicatore. Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente: &lt; 80%; temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C; umidità del supporto: &lt; 10 di U.R. Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.</p>

**Precauzioni di sicurezza**

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

**Voce di capitolato**

BASE PER EFFETTO STONE WASHED da applicarsi al prezzo di €. \_\_\_\_\_ al m<sup>2</sup> compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

<b>Caratteristiche ed altre informazioni tecniche</b>	<b>Metodo</b>	<b>Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.</b>
Aspetto e finitura		Opaca
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,550 ÷ 1,610
Viscosità Brookfield cps	ASTM D 2196	4000 ÷ 5000
Resa teorica per mano m <sup>2</sup> \ Lt	ISO 7254	5 ÷ 6
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		Max 1
Secco in profondità h		Max 24
Sovraverniciabilità h		4 ÷ 5
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Tinte di cartella
Legante		Vinilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a spalter % in volume		Pronto all'uso
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.  
LA PRESENTE SCHEDE TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.



**RMD**  
Décoration

Cromology Italia S.p.a.  
Sede Legale: Via IV Novembre 4  
55016 Porcari (LU) ITALY  
Tel. 199119955 Fax 199119977  
[www.cromology.it](http://www.cromology.it) info@cromology.it