

Denominazione	FINITURA DECO PER STILE METAL OSSIDATO
Descrizione	Pittura acrilica decorativa, per interni per effetto Stile Metal Ossidato.
Caratteristiche principali	FINITURA DECO PER STILE METAL OSSIDATO è una pittura a base di resine acriliche pronta all'uso <ul style="list-style-type: none">- Utilizzabile in tutti gli ambienti- Basso contenuto di solventi
Classificazione (UNI 8681)	B4. C.0.A.2.FD Pittura per finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Pitture con effetti decorativi Valore limite UE di COV per FINITURA DECO PER STILE METAL OSSIDATO(cat. A/l): 200 g/L (2010). FINITURA DECO PER STILE METAL OSSIDATO contiene al massimo 100 g/L di COV.
Ciclo Applicativo	Applicare il prodotto come finitura su Vento di Sabbia Antracite (vedi scheda tecnica riassuntiva dell'effetto ossidato), utilizzando lo spalter a pelo corto, distendendo il prodotto, sfumandolo dall'alto verso il basso, con un'unica pennellata, lasciando zone scoperte (a scacchiera). (Vedi filmato: https://www.youtube.com/watch?v=7gKvqUQM6tE)
Consigli pratici	Mescolare bene prima dell'uso. Condizioni dell'ambiente e del supporto: Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante. Si consiglia di fare eseguire l'applicazione da una sola persona al fine di ottenere un decoro più omogeneo ed uniforme. Non interrompere mai l'applicazione a metà parete. L'effetto decorativo finale sarà determinato dalla mano dell'applicatore. Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +35°C; Umidità relativa dell'ambiente: < 80%; Umidità del supporto: < 10% di U.R. Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso.
Precauzioni di sicurezza	Conservare il barattolo ben chiuso, e al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti. Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti nei punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, secondo le disposizioni locali.
Voce di capitolato	Applicazione di FINITURA DECO PER STILE METAL OSSIDATO con un consumo di _____ Lt/m ² da applicarsi in due mani al prezzo di € _____ al m ² , compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.

FINITURA DECO PER STILE METAL OSSIDATO

Codice scheda RMD604774T

Rev. 02 del 01.12.2016 Pag. 2 di 2

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Molto opaco
Massa volumica g/ml	UNI 8910	1,07 ÷ 1,09
Viscosità cps	ASTM D 2196	4000 ÷ 6000
Resa teorica per mano m ² /L	ISO 7254	16
Punto di Infiammabilità °C	UNI 8909	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	UNI 10154	Almeno 24 mesi
Secco al tatto h		2
Sovraverniciabilità h		24
Secco in profondità h		24
Superficie di applicazione		Interni
Colori		Trasparente
Legante		Acrilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Applicazione a pennello % in volume		Pronto all'uso Max 5%
Applicazione a spalter % in volume		Pronto all'uso Max 5%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.


Décoration

Cromology Italia S.p.a.

Sede Legale: Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) ITALY

Tel. 199119955 Fax 199119977

www.cromology.it info@cromology.it