



Fissativo incolore, ad elevata penetrazione, a base di resine acriliche in fase solvente



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Fissativo uniformante e consolidante, ad elevata penetrazione, a base di resine acriliche in fase solvente.

- Dopo l'evaporazione dei solventi, si origina un film elastico in grado di arrestare lo sfarinamento e i processi di degrado degli intonaci, favorendo l'adesione e la distribuzione uniforme del prodotto di finitura successivamente applicato.
- Elevato potere di penetrazione e di ancoraggio.
- Elevata capacità di consolidamento del supporto ed uniformante.
- Applicabile anche in ambienti molto umidi (su supporto asciutto).
- Sovraverniciabile con tutte le finiture a base di resine acriliche.

DESTINAZIONE

Esterno e interno

- Superfici murali nuove omogenee, finite a civile.
- Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate.

Classificazione UNI 8681

A.0.A.0.A.2.FA

Vernice per impregnazione superficiale semplice, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.

POSA IN OPERA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Gli intonaci nuovi devono essere lasciati stagionare per almeno 4÷6 settimane affinché si completi il naturale processo di carbonatazione. Anche eventuali rappezzi dovranno essere lasciati maturare perfettamente.

Ripulire accuratamente la superficie da polvere e altre sostanze che possano impedire la penetrazione del prodotto.

Si applica su fondo perfettamente asciutto.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Pronto all'uso

Miscelare prima dell'uso.

STRUMENTI PER L'APPLICAZIONE

Rullo o pennello.

Pulire gli attrezzi usati eliminando la maggior quantità possibile di prodotto facendo leva ripetutamente sul bordo interno del barattolo. Non utilizzare acqua corrente. Immergere gli attrezzi in una quantità minima di acqua.

ISOLFLESS MV

SETTEF

PRODOTTI DI PREPARAZIONE

Codice scheda SET462952T
Revisione N.05 del 31.03.2025 – Pag. 2 di 4



Per preservare l'ambiente: l'imballaggio, il resto del suo contenuto e i residui di pulizia non devono essere gettati nei rifiuti domestici, nel lavandino o nel WC. Contattare le autorità locali per le modalità di smaltimento e raccolta.

APPLICAZIONE DEL PRODOTTO

Applicare una o due mani di ISOLFLESS MV.

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto.
- Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: applicabile anche in ambienti molto umidi
- umidità del supporto: < 10 di U.R.

INCOMPATIBILITA' CONOSCIUTE

Nessuna.

Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico

AVVERTENZE

CLASSIFICAZIONE

Primer fissanti

COV (Direttiva 2004/42/CE)

Valore limite UE di COV per ISOLFLESS MV (cat. A/h): 750 g/L (2010). ISOLFLESS MV contiene al massimo 750 g/L di COV.

CONSIGLI PRATICI

- Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso.
- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso.
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

ISOLFLESS MV

PRODOTTI DI PREPARAZIONE

SETTEF

Codice scheda SET462952T
Revisione N.05 del 31.03.2025 – Pag. 3 di 4



PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il contenitore ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utente sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali
- PERICOLO. H226 Liquido e vapori infiammabili. H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. H335 Può irritare le vie respiratorie. H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. Seguire sempre le informazioni riportate sull'etichetta del prodotto.



CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO (+UNI)
Aspetto/finitura	Liquido	
Legante	Acrilico	
Colore	Trasparente	
Resa teorica per mano	4÷6 m ² /l	ISO 7254
Diluizione	Pronto all'uso	
Secco al tatto	max 1 h	
Secco in profondità	5-6 h	
Sovraverniciabilità	12-24 h	
Vita di stoccaggio	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Confezionamento	5 l - 20 l	

ISOLFLESS MV

PRODOTTI DI PREPARAZIONE

SETTEF

Codice scheda SET462952T
Revisione N.05 del 31.03.2025 – Pag. 4 di 4



Peso specifico	ca. 0,820 g/ml	ISO 2811-1
Viscosità ISO Ø 3	ca. 30 s	ISO 2431
Punto di infiammabilità °C	>21	UNI 8909

Diffusione al vapore d'acqua WDD	>150 g/m ² in 24 h – Alta	UNI 9396
Contenuto solidi	8.2÷9.6 %	UNI 3251

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di fissativo uniformante e consolidante a solvente "Isolfless MV" a base di resine in solventi organici e additivi plastificanti, adatto all'impiego su intonaci nuovi opportunamente stagionati, intonaci civili di malta cementizia, calce, malta bastarda o equivalente ed elementi prefabbricati cementizi, su superfici murali già dipinte o parzialmente degradate anche sfarinanti, eventualmente bonificate con idonea soluzione biocida, pronto all'uso e con una resa indicativa a prodotto diluito di 4-6 m²/Lt. Dato in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello o a rullo, previa pulitura, spolveratura e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso generali riportate nella pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio tecnico di Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

ORGANIZZAZIONE CROMOLOGY ITALIA SpA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITA', SICUREZZA E AMBIENTE NORMA ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 CERTIFICATO DA BUREAU VERITAS SpA.

SETTEF è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre, 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.settef.it

Servizio, qualità e cortesia



Lun-Ven 8:30-17:30
numero.verde@cromology.it