

Stucco Extra

Stucco in pasta per interni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

STUCCO EXTRA è uno stucco in pasta per interni, pronto all'uso, a base di resine in emulsione acquosa, inerti riempitivi ed additivi vari, adatto all'impiego come rasante liscio di intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso ed elementi prefabbricati di conglomerato cementizio. Grazie all'ottimo potere riempitivo consente d'ottenere superfici perfettamente lisce e carteggiabili.

CLASSIFICAZIONE UNI 8681

E.2.C.0.A.2.HF

Stucco per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco, vinilico

NORME DI IMPIEGO E PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Superfici murali nuove: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere e sporcizia. In caso di applicazione su manufatti a base gesso e su fondi fortemente assorbenti, applicare una mano di fissativo all'acqua (tipo PRYMER ACQ).

Superfici murali già dipinte parzialmente deteriorate: asportare totalmente le parti poco compatte, sfaldate o non perfettamente aderenti al muro; effettuare le eventuali stuccature con stucco (tipo STUCCO EXTRA) previo consolidamento della parte da trattare con fissativo all'acqua (tipo PRYMER ACQ). Se necessario effettuare una seconda passata per livellare la superficie.

Controllare che il muro sia perfettamente asciutto e fissare la superficie con una mano di fissativo all'acqua (tipo PRYMER ACQ) ed attendere 24 ore.

APPLICAZIONE

Applicare il prodotto con frettazzo di acciaio in una o due mani a seconda del tipo di supporto da trattare. La seconda mano va applicata dopo che la prima rasatura è perfettamente essiccata

SISTEMI DI APPLICAZIONE

Lavare con acqua gli attrezzi subito dopo l'uso.
Condizioni dell'ambiente e del supporto:
temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C;
umidità relativa dell'ambiente: < 80%;
temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C;
umidità del supporto: < 10 di U.R

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Conservare il barattolo ben chiuso, e al riparo da fonti di calore, dal gelo e dai raggi solari diretti.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

VOCE DI CAPITOLATO

Stucco in pasta pronto all'uso per interni, STUCCO EXTRA, a base di resine in emulsione acquosa, inerti riempitivi e additivi vari; adatto ad ottenere superfici perfettamente lisce e carteggiabili su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso, elementi prefabbricati di conglomerato cementizio e superfici già dipinte, da applicarsi al prezzo di €.
_____ al m2. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie. Applicare in una o più mani secondo lo spessore richiesto, preventivamente preparati con fissativo all'acqua (tipo PRYMER ACQ).

Stucco Extra

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE

CARATTERISTICHE ED ALTRE INFORMAZIONI TECNICHE	DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI UMIDITÀ RELATIVA	METODO
Aspetto e finitura	Opaco	
Massa volumica (g/ml)	1,700 ÷ 1,800	UNI 8910
Viscosità	200.000 ÷ 240.000 (Tixotropico)	
Consumo teorico per mano (per uno spessore di 500 micron) kg/m ²	0,600	
Spessore max. applicabile (mm per mano)	3	
Punto di Infiammabilità °C	Non infiammabile	UNI 8909
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	Almeno 24 mesi	UNI 10154
Secco in profondità h	24	
Sovraverniciabilità h	Dopo 2 ore	
Carteggiabilità h	Dopo 2 ore	
Superficie di applicazione	Per interni	
Colori	Bianco	
Legante	Vinilico	
Pulizia attrezzi	Acqua	
Diluente	Acqua	
Applicazione a spatola	Pronto all'uso	

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate. LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

VIERO è un marchio
Cromology Italia Spa
Via IV Novembre 4
55016 Porcari (LU) Italy
Tel. 199 119955 – Fax. 199 119977
www.viero-coatings.it

Servizio Clienti
Numero Verde
800-825161
Lunedì – Venerdì 8:30-17:30

**AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO DA DNV GL**
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= OHSAS 18001 =